

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-workcentre-3025v-bi-laserowe-a4-skaner-plaski-p-205642.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3025V\_BI (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	<b>560,99 zł</b>
Cena netto	<b>456,09 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PERXERWLM0010</b>
Kod producenta	<b>3025V_BI</b>
Maksymalna rozdzielczość wydruku	<b>600 x 600 dpi</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>2,3 W</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>SuSE Linux 10,Ubuntu 10.04,Ubuntu 12.10,Ubuntu 10.10,SuSE Linux 11,Ubuntu 11.10,Ubuntu 11.04,RedHat EL Linux 6.0,Ubuntu 12.04,RedHat EL Linux 5.0,Ubuntu 13.04</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Tak</b>
Maksymalne obciążenie	<b>15000 stron/mies.</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>37 W</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Nie</b>
Funkcje dodatkowe	<b>Automatyczny podajnik, Drukowanie mobilne, Pomijanie pustych stron</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>110 - 240 V</b>
Faksowanie dwustronne	<b>Nie</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Czas pierwszej kopii (czarna)	<b>10 s</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Typ E</b>
Certyfikat EnergyStar	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2003</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>230 V</b>
Typ ekranu	<b>LCD,UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive</b>

	<b>2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World All</b>
Maksymalna rozdzielczość skanowania	<b>4800 x 4800 DPI</b>
Gniazdo karty pamięci	<b>Brak</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom i biuro</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>100 ark.</b>
Kolor główny	<b>Biały</b>
Czas rozgrzewania	<b>30 s</b>
Interfejsy	<b>Ethernet LAN</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>15000 stron/mies.</b>
Kod producenta	<b>3025V_BI</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Nie</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Card stock,Gruby papier,Papier typu bond,Etykieta/metka,Cienki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Wstępnie zadrukowany</b>
Typ skanera	<b>ADF</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Typ wkładu papieru	<b>Podajnik papieru</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze,Nie,Kopiowanie mono,Drukowanie mono</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Apple AirPrint,Xerox PrintBack</b>
Podajnik papieru	<b>150 arkuszy</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 8 Pro x64,Windows XP Home x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 x64,Windows</b>

Średni zużycie energii (podczas pracy)	<b>313 W</b>
Odbiornik papieru	<b>100 arkuszy</b>
Zgodność z RoHS	<b>Tak</b>
Skanuj do	<b>WIA,TWAIN</b>
Taktowanie procesora	<b>600 MHz</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>20 stron/min</b>
Certyfikaty	<b>UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Allianc</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający, Oprogramowanie, Toner startowy</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 32 °C</b>
Podwójne drukowanie	<b>Nie</b>
Waga	<b>7,50 kg</b>
Wysokość produktu	<b>257 mm</b>
Nadajnik cyfrowy	<b>Nie</b>
Szerokość	<b>406 mm</b>
Szerokość produktu	<b>406 mm</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Wysokość	<b>257 mm</b>
Głębokość produktu	<b>360 mm</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>150 ark.</b>
Dupleks - dwustronny druk	<b>Ręczny</b>
Waga produktu	<b>7,5 kg</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>1</b>
Czas wydruku pierwszej strony	<b>8,5 sek</b>
Głębokość	<b>360 mm</b>
Kolor produktu	<b>Biały,Niebieski</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie mono,Nie,Skanowanie w kolorze,Drukowanie mono</b>

Rozdzielczość skanera	<b>600 x 600 dpi</b>
Funkcja faksu	<b>Nie</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Maksymalny format skanowania	<b>A4</b>
Miesięczne obciążenie	<b>15 000 str./miesiąc</b>
Języki opisu strony	<b>GDI</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>150 ark.</b>
Format kompresji zdjęć	<b>TIF,JPG</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>600 x 600 DPI</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Maksymalna gramatura papieru	<b>163 g/m2</b>
Fax	<b>Nie,Skanowanie w kolorze,Kopiowanie mono,Drukowanie mono</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Standardowe interfejsy	<b>USB 2.0</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie mono,Kopiowanie mono,Skanowanie w kolorze,Nie</b>
Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie)	<b>7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)</b>
Format papieru	<b>A4</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A4</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>8,5 s</b>
Waga nośnika podajnika automatycznego (imperialna)	<b>7,26 - 12,7 kg (16 - 28 funtów)</b>
Maks. prędkość druku mono	<b>20 str./min</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>40 ark.</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>50 dB</b>
Paper tray media weight (imperial)	<b>7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)</b>
Obsługa sieci bezprzewodowej	<b>WiFi</b>
Podwójne skanowanie	<b>Nie</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>76 - 216 mm</b>

Całkowita pojemność wyjściowa	<b>100 ark.</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	<b>IPv4,IPv6,SNMPv3</b>
Maksymalny format druku	<b>A4</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 356 mm</b>
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	<b>26 dB</b>
Wyświetlacz drukarki	<b>Monochromatyczny</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	<b>60 - 105 g/m2</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 163 g/m2</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>8 bit</b>
Protokoły zarządzające	<b>SNMPv3,IPv6,IPv4</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M