

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-workcentre-3025v-bi-laserowe-a4-skaner-plaski-p-205642.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3025V_BI (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	560,99 zł
Cena netto	456,09 zł
Numer katalogowy	PERXERWLM0010
Kod producenta	3025V_BI
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Podwójne skanowanie	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows
Całkowita liczba podajników	1
Standardy Wi- Fi	802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Drukowanie	Drukowanie mono, Kopiowanie mono, Skanowanie w kolorze, Nie
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Format kompresji zdjęć	TIF, JPG
Certyfikat EnergyStar	Tak
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Waga produktu	7,5 kg
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	2,3 W
Szerokość produktu	406 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Odbiornik papieru	100 arkuszy
Wi-Fi	Tak
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Port USB	Tak
Typ skanera	ADF
Rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi
Interfejsy	Ethernet LAN
Dupleks - dwustronny druk	Ręczny
Gniazdo karty pamięci	Brak
Miesięczne obciążenie	15 000 str./miesiąc
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Maksymalne obciążenie	15000 stron/mies.
Wysokość	257 mm
Technologia druku	Laser
Waga	7,50 kg
Maksymalny format druku	A4
Certyfikaty	UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Allianc
Maks. prędkość druku mono	20 str./min
Waga nośnika podajnika automatycznego (imperialna)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 funtów)
Czas rozgrzewania	30 s
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Maksymalna rozdzielczość skanowania	4800 x 4800 DPI
Czas pierwszej kopii (czarna)	10 s
Kopiowanie	Kopiowanie mono, Nie, Skanowanie w kolorze, Drukowanie mono
Kopiowanie dwustronne	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.

Protokoły zarządzające	SNMPv3,IPv6,IPv4
Nadajnik cyfrowy	Nie
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Skanuj do	WIA,TWAIN
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Xerox PrintBack
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	IPv4,IPv6,SNMPv3
Typy nośników podajnika papieru	Card stock,Gruby papier,Papier typu bond,Etykieta/metka,Cienki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Wstępnie zadrukowany
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2
Pojemność automatycznego podajnika papieru	40 ark.
Zgodność z RoHS	Tak
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Przewodowa sieć lan	Nie
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Fax	Nie,Skanowanie w kolorze,Kopiowanie mono,Drukowanie mono
Typ ekranu	LCD,UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World All
Języki opisu strony	GDI
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kolor produktu	Biały,Niebieski

Pobór mocy w trybie czuwania	37 W
Głębokość produktu	360 mm
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Wysokość produktu	257 mm
Format papieru	A4
Podajnik papieru	150 arkuszy
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Skanowanie	Skanowanie w kolorze, Nie, Kopiowanie mono, Drukowanie mono
Maksymalny format skanowania	A4
Kod producenta	3025V_BI
Czas wydruku pierwszej strony	8,5 sek
Kolor główny	Biały
Maksymalna gramatura papieru	163 g/m2
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Funkcja faksu	Nie
Funkcje dodatkowe	Automatyczny podajnik, Drukowanie mobilne, Pomijanie pustych stron
Głębokość	360 mm
Maksymalna rozdzielczość wydruku	600 x 600 dpi
Szerokość	406 mm
Wyświetlacz drukarki	Monochromatyczny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający, Oprogramowanie, Toner startowy
Obsługa sieci bezprzewodowej	WiFi
Taktowanie procesora	600 MHz
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	15000 stron/mies.
Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Faksowanie dwustronne	Nie
Liczba wkładów drukujących	1
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	SuSE Linux 10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu

	10.10,SuSE Linux 11,Ubuntu 11.10,Ubuntu 11.04,RedHat EL Linux 6.0,Ubuntu 12.04,RedHat EL Linux 5.0,Ubuntu 13.04
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Podwójne drukowanie	Nie
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Średni zużycie energii (podczas pracy)	313 W
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	26 dB
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Paper tray media weight (imperial)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)

Opis produktu

- Gwarancja: F024M