

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-workcentre-3025v-bi-laserowe-a4-skaner-plaski-p-205642.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3025V_BI (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	563,99 zł
Cena netto	458,53 zł
Numer katalogowy	PERXERWLM0010
Kod producenta	3025V_BI
Funkcja faksu	Nie
Funkcje dodatkowe	Automatyczny podajnik, Drukowanie mobilne, Pomijanie pustych stron
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Miesięczne obciążenie	15 000 str./miesiąc
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Języki opisu strony	GDI
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Maksymalna gramatura papieru	163 g/m2
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Format kompresji zdjęć	TIF,JPG
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Całkowita liczba podajników	1
Gniazdo karty pamięci	Brak
Fax	Nie,Skanowanie w kolorze,Kopiowanie mono,Drukowanie mono
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Kolor główny	Biały
Drukowanie	Drukowanie mono,Kopiowanie mono,Skanowanie w kolorze,Nie
Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Interfejsy	Ethernet LAN
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Waga nośnika podajnika automatycznego (imperialna)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 funtów)
Pojemność automatycznego podajnika papieru	40 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Paper tray media weight (imperial)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)
Podwójne skanowanie	Nie
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Kod producenta	3025V_BI
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	IPv4,IPv6,SNMPv3
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Typ skanera	ADF
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	26 dB
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Skanowanie	Skanowanie w kolorze,Nie,Kopiowanie mono,Drukowanie mono
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Protokoły zarządzające	SNMPv3,IPv6,IPv4
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	2,3 W
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	SuSE Linux 10,Ubuntu 10.04,Ubuntu 12.10,Ubuntu 10.10,SuSE Linux 11,Ubuntu 11.10,Ubuntu 11.04,RedHat EL Linux 6.0,Ubuntu 12.04,RedHat EL Linux 5.0,Ubuntu 13.04
Podajnik papieru	150 arkuszy
Pobór mocy w trybie czuwania	37 W
Kopiowanie dwustronne	Nie

Odbiornik papieru	100 arkuszy
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Faksowanie dwustronne	Nie
Taktowanie procesora	600 MHz
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Czas pierwszej kopii (czarna)	10 s
Certyfikaty	UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Allianc
Certyfikat EnergyStar	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający, Oprogramowanie, Toner startowy
Typ ekranu	LCD, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World All
Maksymalna rozdzielczość skanowania	4800 x 4800 DPI
Waga	7,50 kg
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Szerokość	406 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Dupleks - dwustronny druk	Ręczny
Czas rozgrzewania	30 s
Wysokość	257 mm
Czas wydruku pierwszej strony	8,5 sek
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	15000 stron/mies.
Głębokość	360 mm
Zintegrowany czytnik kart	Nie

Rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi
Typy nośników podajnika papieru	Card stock, Gruby papier, Papier typu bond, Etykieta/metka, Cienki papier, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy, Wstępnie zadrukowany
Przewodowa sieć lan	Nie
Maksymalny format skanowania	A4
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Standardy Wi- Fi	802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Port USB	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Xerox PrintBack
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Średni zużycie energii (podczas pracy)	313 W
Zgodność z RoHS	Tak
Wi-Fi	Tak
Skanuj do	WIA, TWAIN
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Format papieru	A4
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2
Maks. prędkość druku mono	20 str./min
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Obsługa sieci bezprzewodowej	WiFi
Podwójne drukowanie	Nie
Wysokość produktu	257 mm
Maksymalny format druku	A4

Nadajnik cyfrowy	Nie
Szerokość produktu	406 mm
Wyświetlacz drukarki	Monochromatyczny
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Głębokość produktu	360 mm
Technologia druku	Laser
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Waga produktu	7,5 kg
Maksymalna rozdzielczość wydruku	600 x 600 dpi
Liczba wkładów drukujących	1
Kolor produktu	Biały,Niebieski
Maksymalne obciążenie	15000 stron/mies.
Kopiowanie	Kopiowanie mono,Nie,Skanowanie w kolorze,Drukowanie mono

Opis produktu

- Gwarancja: F024M