

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-workcentre-3025v-bi-laserowe-a4-skanner-plaski-p-205642.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3025V_BI (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	599,99 zł
Cena netto	487,80 zł
Numer katalogowy	PERXERWLM0010
Kod producenta	3025V_BI
Kod EAN	095205863130
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Ubuntu 12.10,SuSE Linux 10,Ubuntu 10.04,RedHat EL Linux 5.0,Ubuntu 11.10,Ubuntu 11.04,RedHat EL Linux 6.0,SuSE Linux 11,Ubuntu 10.10,Ubuntu 12.04,Ubuntu 13.04
Pobór mocy w trybie czuwania	37 W
Funkcje dodatkowe	Automatyczny podajnik, Drukowanie mobilne, Pomijanie pustych stron
Kopiowanie dwustronne	Nie
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Faksowanie dwustronne	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Czas pierwszej kopii (czarna)	10 s
Certyfikat EnergyStar	Tak
Gniazdo karty pamięci	Brak
Typ ekranu	LCD,UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World All
Kolor główny	Biały
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2003

Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Interfejsy	Ethernet LAN
Technologie mobilnego wydruku	Xerox PrintBack,Apple AirPrint
Maksymalna rozdzielczość skanowania	4800 x 4800 DPI
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kod producenta	3025V_BI
Średni zużycie energii (podczas pracy)	313 W
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Typ skanera	ADF
Skanuj do	WIA,TWAIN
Czas rozgrzewania	30 s
Przewodowa sieć lan	Nie
Skanowanie	Skanowanie w kolorze,Nie,Kopiowanie mono,Drukowanie mono
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	15000 stron/mies.
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond,Etykieta/metka,Wstępnie za drukowany,Koperty,Zwykły,Cienki i papier,Card stock,Gruby papier,Papier makulaturowy
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Podajnik papieru	150 arkuszy
Podwójne drukowanie	Nie
Wysokość produktu	257 mm
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Odbiornik papieru	100 arkuszy
Nadajnik cyfrowy	Nie
Szerokość produktu	406 mm

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Business x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional,
Taktowanie procesora	600 Mhz
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Głębokość produktu	360 mm
Zgodność z RoHS	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Waga produktu	7,5 kg
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Certyfikaty	UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Allianc
Liczba wkładów drukujących	1
Kolor produktu	Biały, Niebieski
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający, Oprogramowanie, Toner startowy
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Funkcja faksu	Nie
Waga	7,50 kg
Języki opisu strony	GDI
Miesięczne obciążenie	15 000 str./miesiąc
Szerokość	406 mm
Format kompresji zdjęć	TIF, JPG
Maksymalna gramatura papieru	163 g/m2
Wysokość	257 mm
Fax	Nie, Skanowanie w kolorze, Drukowanie mono, Kopiowanie mono
Dupleks - dwustronny druk	Ręczny
Głębokość	360 mm

Czas wydruku pierwszej strony	8,5 sek
Drukowanie	Drukowanie mono,Kopiowanie mono,Skanowanie w kolorze,Nie
Rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Maksymalny format skanowania	A4
Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Port USB	Tak
Waga nośnika podajnika automatycznego (imperialna)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 funtów)
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Paper tray media weight (imperial)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)
Całkowita liczba podajników	1
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	26 dB
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Wi-Fi	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Format papieru	A4
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	40 ark.
Maks. prędkość druku mono	20 str./min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Podwójne skanowanie	Nie
Obsługa sieci bezprzewodowej	WiFi
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalny format druku	A4
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Wyświetlacz drukarki	Monochromatyczny
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Głębokość koloru wyjścia	8 bit

Technologia druku	Laser
Protokoły zarządzające	SNMPv3,IPv6,IPv4
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	2,3 W
Maksymalna rozdzielczość wydruku	600 x 600 dpi

Opis produktu

- Gwarancja: F024M