

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-workcentre-3025v-bi-laserowe-a4-skander-plaski-p-205642.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3025V_BI (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	567,99 zł
Cena netto	461,78 zł
Numer katalogowy	PERXERWLM0010
Kod producenta	3025V_BI
Paper tray media weight (imperial)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)
Maksymalna rozdzielczość wydruku	600 x 600 dpi
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	IPv4,IPv6,SNMPv3
Maksymalne obciążenie	15000 stron/mies.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	26 dB
Funkcje dodatkowe	Automatyczny podajnik, Drukowanie mobilne, Pomijanie pustych stron
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Przewodowa sieć lan	Nie
Protokoły zarządzające	SNMPv3,IPv6,IPv4
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	SuSE Linux 10,Ubuntu 10.04,Ubuntu 12.10,Ubuntu 10.10,SuSE Linux 11,Ubuntu 11.10,Ubuntu 11.04,RedHat EL Linux 6.0,Ubuntu 12.04,RedHat EL Linux 5.0,Ubuntu 13.04
Automatyczny podajnik dokumentów	Tak

(ADF)	
Gniazdo karty pamięci	Brak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Kopiowanie dwustronne	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows
Faksowanie dwustronne	Nie
Kolor główny	Biały
Zgodność z RoHS	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	10 s
Interfejsy	Ethernet LAN
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003
Kod producenta	3025V_BI
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2
Maksymalna rozdzielczość skanowania	4800 x 4800 DPI
Typ skanera	ADF
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze, Nie, Kopiowanie mono, Drukowanie mono
Czas rozgrzewania	30 s
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Wysokość produktu	257 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	15000 stron/mies.
Podajnik papieru	150 arkuszy
Szerokość produktu	406 mm
Odbiornik papieru	100 arkuszy
Głębokość produktu	360 mm

Typy nośników podajnika papieru	Card stock, Gruby papier, Papier typu bond, Etykieta/metka, Cienki papier, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy, Wstępnie zadrukowany
Taktowanie procesora	600 MHz
Waga produktu	7,5 kg
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Certyfikaty	UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Allianc
Kolor produktu	Biały, Niebieski
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Xerox PrintBack
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający, Oprogramowanie, Toner startowy
Funkcja faksu	Nie
Średni zużycie energii (podczas pracy)	313 W
Waga	7,50 kg
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Miesięczne obciążenie	15 000 str./miesiąc
Skanuj do	WIA, TWAIN
Szerokość	406 mm
Całkowita liczba podajników	1
Maksymalna gramatura papieru	163 g/m2
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
Dupleks - dwustronny druk	Ręczny
Wysokość	257 mm
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Głębokość	360 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Podwójne drukowanie	Nie
Czas wydruku pierwszej strony	8,5 sek
Pojemność automatycznego podajnika papieru	40 ark.
Nadajnik cyfrowy	Nie

Rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalny format skanowania	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Port USB	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Liczba wkładów drukujących	1
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Kopiowanie	Kopiowanie mono,Nie,Skanowanie w kolorze,Drukowanie mono
Wi-Fi	Tak
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Format papieru	A4
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	2,3 W
Języki opisu strony	GDI
Maks. prędkość druku mono	20 str./min
Pobór mocy w trybie czuwania	37 W
Format kompresji zdjęć	TIF,JPG
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Obsługa sieci bezprzewodowej	WiFi
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Fax	Nie,Skanowanie w kolorze,Kopiowanie mono,Drukowanie mono
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Maksymalny format druku	A4
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Drukowanie	Drukowanie mono,Kopiowanie mono,Skanowanie w kolorze,Nie
Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)

Wyświetlacz drukarki	Monochromatyczny
Certyfikat EnergyStar	Tak
Waga nośnika podajnika automatycznego (imperialna)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 funtów)
Technologia druku	Laser
Typ ekranu	LCD,UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World All
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s

Opis produktu

- Gwarancja: F024M