

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-workcentre-3025v-bi-laserowe-a4-skaner-plaski-p-205642.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3025V_BI (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	567,99 zł
Cena netto	461,78 zł
Numer katalogowy	PERXERWLM0010
Kod producenta	3025V_BI
Drukowanie	Drukowanie mono,Kopiowanie mono,Skanowanie w kolorze,Nie
Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)
Format papieru	A4
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Waga nośnika podajnika automatycznego (imperialna)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 funtów)
Maks. prędkość druku mono	20 str./min
Pojemność automatycznego podajnika papieru	40 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Paper tray media weight (imperial)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)
Obsługa sieci bezprzewodowej	WiFi
Podwójne skanowanie	Nie
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	IPv4,IPv6,SNMPv3
Maksymalny format druku	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	26 dB
Wyświetlacz drukarki	Monochromatyczny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Gramatura nośników do	60 - 105 g/m2

automatycznego podajnika papieru	
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m²
Technologia druku	Laser
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Protokoły zarządzające	SNMPv3,IPv6,IPv4
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalna rozdzielczość wydruku	600 x 600 dpi
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	2,3 W
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	SuSE Linux 10,Ubuntu 10.04,Ubuntu 12.10,Ubuntu 10.10,SuSE Linux 11,Ubuntu 11.10,Ubuntu 11.04,RedHat EL Linux 6.0,Ubuntu 12.04,RedHat EL Linux 5.0,Ubuntu 13.04
Maksymalne obciążenie	15000 stron/mies.
Pobór mocy w trybie czuwania	37 W
Kopiowanie dwustronne	Nie
Funkcje dodatkowe	Automatyczny podajnik, Drukowanie mobilne, Pomijanie pustych stron
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Faksowanie dwustronne	Nie
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Czas pierwszej kopii (czarna)	10 s
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Certyfikat EnergyStar	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2003
Typ ekranu	LCD,UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World All
Maksymalna rozdzielczość skanowania	4800 x 4800 DPI
Gniazdo karty pamięci	Brak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.

Kolor główny	Biały
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Czas rozgrzewania	30 s
Interfejsy	Ethernet LAN
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	15000 stron/mies.
Kod producenta	3025V_BI
Typy nośników podajnika papieru	Card stock,Gruby papier,Papier typu bond,Etykieta/metka,Cienki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Wstępnie zadrukowany
Typ skanera	ADF
Przewodowa sieć lan	Nie
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Skanowanie	Skanowanie w kolorze,Nie,Kopiowanie mono,Drukowanie mono
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Xerox PrintBack
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion
Średni zużycie energii (podczas pracy)	313 W
Podajnik papieru	150 arkuszy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 8 Pro x64,Windows XP Home x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 x64,Windows
Odbiornik papieru	100 arkuszy
Zgodność z RoHS	Tak
Skanuj do	WIA,TWAIN
Taktowanie procesora	600 MHz
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w	20 stron/min

czerni, tryb normal)

Certyfikaty	UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Allianc
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający, Oprogramowanie, Toner startowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Podwójne drukowanie	Nie
Waga	7,50 kg
Wysokość produktu	257 mm
Nadajnik cyfrowy	Nie
Szerokość	406 mm
Szerokość produktu	406 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Dupleks - dwustronny druk	Ręczny
Wysokość	257 mm
Głębokość produktu	360 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Głębokość	360 mm
Waga produktu	7,5 kg
Liczba wkładów drukujących	1
Czas wydruku pierwszej strony	8,5 sek
Kolor produktu	Biały,Niebieski
Kopiowanie	Kopiowanie mono,Nie,Skanowanie w kolorze,Drukowanie mono
Rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi
Funkcja faksu	Nie
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Maksymalny format skanowania	A4
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Miesięczne obciążenie	15 000 str./miesiąc
Języki opisu strony	GDI

Port USB	Tak
Maksymalna gramatura papieru	163 g/m2
Format kompresji zdjęć	TIF,JPG
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Całkowita liczba podajników	1
Fax	Nie,Skanowanie w kolorze,Kopiowanie mono,Drukowanie mono
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Wi-Fi	Tak
Standardowe interfejsy	USB 2.0

Opis produktu

- Gwarancja: F024M