

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-workcentre-b1025v-u-p-303020.html>



URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX WORKCENTRE B1025V_U

Cena brutto	3 572,99 zł
Cena netto	2 904,87 zł
Numer katalogowy	PERXERWLK0014
Kod producenta	B1025V_U
Kod EAN	095205885842
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Waga produktu	30,4 kg
Drukowanie	Drukowanie mono
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	600 ark.
Szerokość opakowania	809 mm
Maksymalny obszar wydruku	297 x 432 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,9 s
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Głębokość opakowania	750 mm
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Liczba wkładów drukujących	1
Kolor produktu	Czarny
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	30 dB
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Port USB	Tak
Płyta CD do dokumentów	Tak
Języki opisu strony	PostScript,PCL 6
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Software CD	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPG
Technologia druku	Laser

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B4
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A3,A4,A5
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pobór mocy (max)	1100 W
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Taktowanie procesora	1000 MHz
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,5 W
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Tryb wyłączenia	2 W
Zużycie prądu (tryb gotowości)	80 W
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zawiera wkład(y)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Pojemność pojemnika (czarny)	2500 stron(y)
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2,Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2012,Windows Server 2008
Procesor wbudowany	Tak
Czas rozgrzewania	18 s
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	50000 stron/mies.
Przewód zasilający dołączony	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Blankiet firmowy,Papier typu bond,Zwykły,Gruby papier

Przewodowa sieć lan	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,65 kWh/tydz.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite
Średni zużycie energii (podczas pracy)	650 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7, Windows 10, Windows 8
Skanuj do	SMB, FTP, PC, USB, Mail
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Rozmiary nośników non-ISO	Tabloid (rozmiar nośnika), Wykonawczy (184 x 267 mm), Prawny, Komunikat, Listowy
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	25 stron/min
Wysokość produktu	505,7 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	1,5 GB
Szerokość produktu	560 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Głębokość produktu	598,6 mm
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	13 stron/min
Nadajnik cyfrowy	Tak
Wysokość opakowania	653 mm
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	13 stron/min
Maksymalny obszar skanowania	297 x 432 mm
Waga wraz z opakowaniem	38 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F024M