Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-zewnetrzne-cpe-cpe605-5ghz-n150-23dbi-p-78867.html



Urządzenie zewnętrzne CPE CPE605 5GHz N150 23dBi

Cena brutto	**231,99 zł**
Cena netto	**188,61 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLCPE0000004**
Kod producenta	**CPE605**
Kod EAN	**6935364089887**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Zarządzanie: Wykrywanie i zarządzanie urządzeniami przez aplikację Pharos Control Zarządzanie webowe przez HTTP/HTTPS Log Systemowy Agent SNMP(v2c) Ping Watch Dog Dynamiczny DDNS Serwer SSH Konfiguracja sieci: WAN: Sta tyczny/Dynamiczny/PPPoE/L2TP/P PTP LAN**
Funkcje specjalne	**Wskaźniki jakości sygnału bezprzewodowego: Siła sygnału/Szum/CCQ transmisji/Procesor/Pamięć Monitory: Przepustowość/Stacje/I nterfejsy/ARP/Trasy/WAN/DHCP Analiza spektrum Test prędkości Ping Traceroute Ustawianie anteny**
Wymagania sprzętowe	**Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux. Uwaga: Zalecamy korzystanie z przeglądarek: Google Chrome, Safari i Firefox. Nie zalecamy korzystania z przeglądarek IE.**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Zysk anteny	**23**
Liczba anten (sieci drobne)	**1**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna stała**
Standardy sieciowe	**802.11n**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100 Mbit/s PoE**
Zasilanie	**Pasywne PoE przez LAN (+4,5pinowe; -7,8pinowe) Napięcie: 16-27VDC**

Akcesoria w zestawie	**Pasywny adapter PoE 24V 0,25A Paski do montażu Przewód zasilający Instrukcja szybkiej instalacji**
Wymiary	**350 x 255 x 207 mm**
Pozostałe parametry	**Pamięć: 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash, Szerokość wiązki anteny: 7°(azymut), 10°(elewacja), Ochrona przed wyładowaniami: Elektrostatycznymi: 15KV Atmosferycznymi: 6000V Dopuszczalna temperatura pracy: -40~70 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~7**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Zewnętrzne urządzenie CPE 23dBi, 5GHz, 150Mb/s

Kluczowe cechy:

- Do 150Mb/s prędkości transmisji bezprzewodowej w paśmie 5GHz
- Kierunkowa antena 23dBi o wysokim zysku z dedykowanym metalowym reflektorem, idealna do transmisji na długie dystanse
- Precyzyjne kierowanie wiązki, większa odporność na opóźnienia i zakłócenia
- Innowacyjne elementy zatrzaskowe usprawniają montaż, mocna konstrukcja zapewnia stabilność urządzenia nawet w warunkach silnego wiatru
- Odporna na warunki środowiskowe obudowa z certyfikatem IP65, ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15KV oraz ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 6000V
- Technologia TP-Link Pharos MAXtream TDMA poprawia wydajność przesyłu i zmniejsza opóźnienia w transmisji
- Centralny system zarządzania - Pharos Control
- Obsługa pasywnego PoE zapewnia elastyczność rozmieszczenia i prostą instalację urządzenia