Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/usb-c-to-2-5g-ethernet-adapter-in-p-345596.html



USB-C TO 2.5G ETHERNET ADAPTER/IN

Cena brutto	**188,99 zł**
Cena netto	**153,65 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREBE7**
Kod producenta	**DUB-E250**
Kod EAN	**790069457494**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab**
Zużycie energii	**250 mA**
Wewnętrzny	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s,2500 Mbit/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Hom**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**2500 Mbit/s**

Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**10 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 45 °C**
Wysokość produktu	**15 mm**
Wersja USB	**2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Szerokość produktu	**21,5 mm**
Głębokość produktu	**53 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**28,5 g**
Kolor produktu	**Biały**
Długość kabla	**0,16 m**
Interfejs hosta	**USB Type-C**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zasilane przez USB	**Tak**
Interfejs	**Ethernet**
Tagowanie VLAN	**Tak**
Obsługa podłączania podczas pracy	**Tak**
Automatyczne MDIX IEEE	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M