Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/usv-apc-hw-apc-easy-ups-srv-srv2krirk-usv-rack-einbaufahig-wechselstrom-230-v-1600-watt-20-p-346271.html



USV APC HW APC Easy UPS SRV SRV2KRIRK - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 1600 Watt - 2000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - mi

Cena brutto	**5 599,99 zł**
Cena netto	**4 552,84 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIMBX**
Kod producenta	**5595780**
Kod EAN	**8592978157920**
Słyszalny alarm	**Tak**
Certyfikaty	**CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Wysokość baterii	**14,2 cm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**280 V**
Szerokość baterii	**55,1 cm**
Moc rzeczywista	**1600 W**
Głębokość baterii	**59,9 cm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Poziom THD prądu wyjściowego	**3%**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
SmartSlot	**Tak**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Tryb ECO	**Tak**

Interfejs SCSI	**RS-232**
Waga baterii/akumulatora	**20,7 kg**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 14763,6 m**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wartość znamionowa udaru energii	**600 J**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 50 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**86 mm**
Szerokość produktu	**437 mm**
Głębokość produktu	**462 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**18,2 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rack**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Wtyczka	**C14 panel**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M