

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/usv-apc-hw-apc-easy-ups-srv-srv2krirk-usv-rack-einbaufahig-wechselstrom-230-v-1600-watt-20-p-346271.html>



USV APC HW APC Easy UPS SRV SRV2KRIRK - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 1600 Watt - 2000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - mi

Cena brutto	5 599,99 zł
Cena netto	4 552,84 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIMBX
Kod producenta	5595780
Kod EAN	8592978157920
Certyfikaty zgodności	RoHS
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Interfejs szeregowy	Tak
Poziom THD prądu wyjściowego	3%
Szerokość baterii	55,1 cm
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Diody LED	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Szerokość produktu	437 mm
Przebieg falowy	Sinus
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zestaw do montażu haków	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 14763,6 m
Wtyczka	C14 panel
Waga baterii/akumulatora	20,7 kg
Liczba portów USB 2.0	1
Automatyczny test baterii	Tak

Port USB	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Wysokość baterii	14,2 cm
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Interfejs SCSI	RS-232
SmartSlot	Tak
Głębokość baterii	59,9 cm
Moc rzeczywista	1600 W
Waga produktu	18,2 kg
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	160 V
Głębokość produktu	462 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Wysokość produktu	86 mm
Słyszalny alarm	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Wartość znamionowa udaru energii	600 J
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Certyfikaty	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Tryb ECO	Tak
Układ	Rack
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Typ wyświetlacza	LCD

Opis produktu

- Gwarancja: G024M