

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cds-15-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-czarny-szary-p-334548.html>



## Verbatim CDS-15 Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Czarny, Szary

|   |   |
|---|---|
| Cena brutto                                   | <b>476,99 zł</b>  |
| Cena netto                                    | <b>387,80 zł</b>  |
| Numer katalogowy                              | <b>WLONONWCRDGPS</b>  |
| Kod producenta                                | <b>32171</b>  |
| Diody LED                                     | <b>Status</b>   |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | <b>2</b>  |
| Szerokość produktu                            | <b>68,5 mm</b>  |
| Wyjścia słuchawkowe                           | <b>1</b>  |
| Zakres temperatur (eksploatacja)              | <b>0 - 40 °C</b>  |
| Typ HD  | <b>8K Ultra HD</b>  |
| Zakres temperatur (przechowywanie)            | <b>-20 - 85 °C</b>  |
| Materiał obudowy                              | <b>Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium</b>   |
| Zakres wilgotności względnej                  | <b>20 - 90%</b>   |
| Liczba portów USB 2.0                         | <b>1</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac            | <b>Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac O</b> |
| Kensington Lock                               | <b>Tak</b>  |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)             | <b>1</b>  |
| Prąd wejściowy                                | <b>0.9 A</b>  |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | <b>2</b>  |
| Szerokość opakowania                          | <b>115 mm</b>   |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN  | <b>1000 Mbit/s</b>  |
| Waga wraz z opakowaniem                       | <b>406 g</b>  |

|   |   |
|---|---|
| Wersja DisplayPort                            | <b>1.4</b>                              |
| Typ gniazda zamka kabla                       | <b>Kensington</b>                       |
| Wtyk słuchawek                                | <b>3,5 mm</b>                           |
| Zasilanie USB                                 | <b>Tak</b>                              |
| Maksymalne zasilanie USB                      | <b>100 W</b>                            |
| Ilość sztuk                                   | <b>1</b>                                |
| Obsługiwane karty pamięci                     | <b>MicroSD,SD</b>                       |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | <b>1</b>                                |
| Głębokość produktu                            | <b>168 mm</b>                           |
| Kraj pochodzenia                              | <b>Chiny</b>                            |
| Wysokość produktu                             | <b>33 mm</b>                            |
| Zintegrowany czytnik kart                     | <b>Tak</b>                              |
| Szybkość przesyłania danych                   | <b>10 Gbit/s</b>                        |
| Dopuszczalna wilgotność względna              | <b>5 - 95%</b>                          |
| Interfejs hosta                               | <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C</b> |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows        | <b>Windows 10,Windows 11</b>            |
| Rodzaj zasilania                              | <b>USB</b>                              |
| Obsługa funkcji Plug & Play                   | <b>Tak</b>                              |
| Kolor produktu                                | <b>Czarny,Szary</b>                     |
| Ilość portów HDMI                             | <b>2</b>                                |
| Głębokość opakowania                          | <b>220 mm</b>                           |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon            | <b>Tak</b>                              |
| Waga produktu                                 | <b>308 g</b>                            |
| Przewodowa sieć lan                           | <b>Tak</b>                              |
| Wysokość opakowania                           | <b>36 mm</b>                            |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | <b>2</b>                                |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania          | <b>120 Hz</b>                           |
| Złącze zasilania                              | <b>USB Type-C</b>                       |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju    | <b>Tak</b>                              |
| Ilość DisplayPort                             | <b>1</b>                                |
| Sposób łączności                              | <b>Przewodowy</b>                       |
| Certyfikaty zgodności                         | <b>RoHS,REACH</b>                       |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---