

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cds-15-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-czarny-szary-p-334548.html>



## Verbatim CDS-15 Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Czarny, Szary

Cena brutto	<b>470,99 zł</b>
Cena netto	<b>382,92 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDGPS</b>
Kod producenta	<b>32171</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Szerokość opakowania	<b>115 mm</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Głębokość opakowania	<b>220 mm</b>
Prąd wejściowy	<b>0.9 A</b>
Maksymalne zasilanie USB	<b>100 W</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Szary</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Zasilanie USB	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>USB</b>
Złącze zasilania	<b>USB Type-C</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Interfejs hosta	<b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>120 Hz</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	<b>2</b>
Materiał obudowy	<b>Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Aluminium</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	<b>1</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	<b>2</b>

Wersja DisplayPort	<b>1.4</b>
Typ HD	<b>8K Ultra HD</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>1000 Mbit/s</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>2</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac O</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10, Windows 11</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 85 °C</b>
Szybkość przesyłania danych	<b>10 Gbit/s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>33 mm</b>
Szerokość produktu	<b>68,5 mm</b>
Głębokość produktu	<b>168 mm</b>
Diody LED	<b>Status</b>
Wysokość opakowania	<b>36 mm</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS, REACH</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, SD</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>406 g</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Waga produktu	<b>308 g</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---