

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cds-15-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-czarny-szary-p-344012.html>



Verbatim CDS-15 Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Czarny, Szary

Cena brutto	457,99 zł
Cena netto	372,35 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPS
Kod producenta	32171
Waga wraz z opakowaniem	406 g
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,SD
Waga produktu	308 g
Sposób łączności	Przewodowy
Szerokość opakowania	115 mm
Ilość sztuk	1
Głębokość opakowania	220 mm
Ilość DisplayPort	1
Prąd wejściowy	0.9 A
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Kolor produktu	Czarny,Szary
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kensington Lock	Tak
Zasilanie USB	Tak
Rodzaj zasilania	USB
Złącze zasilania	USB Type-C
Liczba portów USB 2.0	1
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Kraj pochodzenia	Chiny
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Aluminium

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Typ HD	8K Ultra HD
Wersja DisplayPort	1.4
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000
Wyjścia słuchawkowe	1
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Ilość portów HDMI	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 10
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 85 °C
Szybkość przesyłania danych	10 Gbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	33 mm
Szerokość produktu	68,5 mm
Głębokość produktu	168 mm
Diody LED	Status
Ostrzeżenia	Nie należy otwierać obudowy urządzenia., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika - produkt wymaga specjalnej utylizacji., Unikać kontaktu z wodą, wilgocią i kurzem.
Wysokość opakowania	36 mm
Certyfikaty zgodności	REACH, RoHS



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M