

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cds-17-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-czarny-szary-p-334544.html>



Verbatim CDS-17 Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Czarny, Szary

Cena brutto	830,99 zł
Cena netto	675,60 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPD
Kod producenta	32172
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	41 mm
Szerokość produktu	100 mm
Głębokość produktu	180 mm
Diody LED	Status
Wysokość opakowania	66 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,22 kg
Waga produktu	998 g
Szerokość opakowania	175 mm
Certyfikaty zgodności	REACH,RoHS
Głębokość opakowania	243 mm
Obsługiwane karty pamięci	SD, microSD
Kolor produktu	Czarny, Szary
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Prąd wyjściowy	6 A
Ilość sztuk	1
Kensington Lock	Tak
Ilość DisplayPort	2
Rodzaj zasilania	DC
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Zasilanie USB	Tak
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Wtyk słuchawek	3,5 mm

Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Materiał obudowy	Aluminium, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wersja DisplayPort	1.4
Zasilanie	120 W
Typ HD	8K Ultra HD
Przewodowa sieć lan	Tak
Napięcie operacyjne	20 V
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość portów HDMI	3
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 85 °C
Szybkość przesyłania danych	10 Gbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G024M