

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cmh-08-usb-type-c-5000-mbit-s-srebrny-p-343279.html>



Verbatim CMH-08 USB Type-C 5000 Mbit/s Srebrny

Cena brutto	181,99 zł
Cena netto	147,96 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGEC
Kod producenta	32151
Warstwy na paletę	4 szt.
Waga produktu	79 g
Szerokość opakowania	85 mm
Produktów na palecie	1920 szt.
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	1,34 kg
Głębokość opakowania	155 mm
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	10 szt.
Kolor produktu	Srebrny
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Prąd wyjściowy	0,9 A
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	5,76 kg
Gniazdo karty pamięci	2
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	250 mm
Długość kabla	0,15 m
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	215 mm
Interfejs hosta	USB Type-C
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.
Wysokość kartonu dostawczego	11 cm
Materiał obudowy	Aluminium, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	345 mm
Szerokość kartonu dostawczego	9,7 cm
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH

Interfejsy hub	HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Type-C
Długość kartonu do wysyłki	32,5 cm
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Zasilanie USB	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	8
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Realna szybkość przesyłania danych	5000 Mbit/s
Maksymalna częstotliwość odświeżania	30 Hz
Typ HD	8K Ultra HD
Napięcie operacyjne	5 V
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Ilość portów HDMI	2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 10
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	13 mm
Ostrzeżenia	Nie wyrzucać do zwykłych śmietników - produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wystawiać na działanie wilgoci.
Szerokość produktu	40 mm
Pudełko (zewnętrzne) na warstwę	12
Głębokość produktu	121 mm
Paczki na pudełko (zewnętrzne)	40

Obsługiwane karty pamięci	SD, MicroSD
Diody LED	Nie
Ilość sztuk	1
Wysokość opakowania	20 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	48 szt.
Waga wraz z opakowaniem	123 g

Opis produktu

- Gwarancja: G024M