

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cmh-09-usb-type-c-10000-mbit-s-srebrny-p-335249.html>



## Verbatim CMH-09 USB Type-C 10000 Mbit/s Srebrny

Cena brutto	<b>201,99 zł</b>
Cena netto	<b>164,22 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDGPN</b>
Kod producenta	<b>32152</b>
Wysokość produktu	<b>15,5 mm</b>
Szerokość produktu	<b>49 mm</b>
Głębokość produktu	<b>121 mm</b>
Pudełko (zewnętrzne) na warstwę	<b>12</b>
Diody LED	<b>Nie</b>
Paczki na pudełko (zewnętrzne)	<b>40</b>
Wysokość opakowania	<b>20 mm</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD,SD</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>132 g</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Waga produktu	<b>88 g</b>
Szerokość opakowania	<b>85 mm</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	<b>48 szt.</b>
Rodzaj opakowania	<b>Zawieszane pudełko</b>
Warstwy na paletę	<b>4 szt.</b>
Głębokość opakowania	<b>155 mm</b>
Produktów na palecie	<b>1920 szt.</b>
Kolor produktu	<b>Srebrny</b>
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	<b>1,43 kg</b>
Prąd wyjściowy	<b>1,5 A</b>
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	<b>10 szt.</b>
Gniazdo karty pamięci	<b>2</b>
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	<b>6,12 kg</b>
Długość kabla	<b>0,15 m</b>
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	<b>250 mm</b>

Interfejs hosta	<b>USB Type-C</b>
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	<b>215 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>40 szt.</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Certyfikaty	<b>EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH</b>
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>345 mm</b>
Interfejsy hub	<b>HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>ChromeOS</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Zasilanie USB	<b>Nie</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych)	<b>9</b>
Napięcie operacyjne	<b>5 V</b>
Realna szybkość przesyłania danych	<b>10000 Mbit/s</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Wysokość kartonu dostawczego	<b>11 cm</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	<b>2</b>
Szerokość kartonu dostawczego	<b>9,7 cm</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	<b>1</b>
Długość kartonu do wysyłki	<b>32,5 cm</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>2</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.8</b>

---

	<b>Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8,Windows 7,Windows 10,Windows 11</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 85%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 70 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M