

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cmh-09-usb-type-c-10000-mbit-s-srebrny-p-335249.html>



## Verbatim CMH-09 USB Type-C 10000 Mbit/s Srebrny

|   |  |
|---|--|
| Cena brutto                                 | <b>195,99 zł</b>   |
| Cena netto                                  | <b>159,34 zł</b>   |
| Numer katalogowy                            | <b>WLONONWCRDGPN</b>   |
| Kod producenta                              | <b>32152</b>   |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)   | <b>6,12 kg</b>   |
| Rodzaj opakowania                           | <b>Zawieszane pudełko</b>  |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)    | <b>250 mm</b>  |
| Głębokość opakowania                        | <b>155 mm</b>  |
| Kolor produktu                              | <b>Srebrny</b>   |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)   | <b>215 mm</b>  |
| Prąd wyjściowy                              | <b>1,5 A</b>   |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)    | <b>40 szt.</b>   |
| Gniazdo karty pamięci                       | <b>2</b>   |
| Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)       | <b>345 mm</b>  |
| Długość kabla                               | <b>0,15 m</b>  |
| Interfejsy hub                              | <b>HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C</b> |
| Interfejs hosta                             | <b>USB Type-C</b>  |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne    | <b>ChromeOS</b>  |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux        | <b>Tak</b>   |
| Materiał obudowy                            | <b>Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium</b>  |
| Zasilanie USB                               | <b>Nie</b>   |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet            | <b>Gigabit Ethernet</b>  |
| Certyfikaty                                 | <b>EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH</b>  |
| Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych) | <b>9</b>   |
| Skrócona instrukcja obsługi                 | <b>Tak</b>   |

|   |   |
|---|---|
| Realna szybkość przesyłania danych            | <b>10000 Mbit/s</b>   |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania          | <b>60 Hz</b>  |
| Wysokość kartonu dostawczego                  | <b>11 cm</b>  |
| Typ HD  | <b>4K Ultra HD</b>  |
| Szerokość kartonu dostawczego                 | <b>9,7 cm</b>   |
| Napięcie operacyjne                           | <b>5 V</b>  |
| Długość kartonu do wysyłki                    | <b>32,5 cm</b>  |
| Kraj pochodzenia                              | <b>Chiny</b>  |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | <b>2</b>  |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | <b>1</b>  |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | <b>2</b>  |
| Ilość portów HDMI                             | <b>1</b>  |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)             | <b>1</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac            | <b>Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS</b> |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows        | <b>Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11</b>   |
| Zakres wilgotności względnej                  | <b>10 - 85%</b>   |
| Zakres temperatur (przechowywanie)            | <b>-20 - 70 °C</b>  |
| Zakres temperatur (eksploatacja)              | <b>0 - 40 °C</b>  |
| Pudełko (zewnątrzne) na warstwę               | <b>12</b>   |
| Wysokość produktu                             | <b>15,5 mm</b>  |
| Paczki na pudełko (zewnątrzne)                | <b>40</b>   |
| Szerokość produktu                            | <b>49 mm</b>  |
| Obsługiwane karty pamięci                     | <b>MicroSD, SD</b>  |
| Głębokość produktu                            | <b>121 mm</b>   |
| Ilość sztuk                                   | <b>1</b>  |
| Diody LED                                     | <b>Nie</b>  |
| Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę      | <b>48 szt.</b>  |
| Wysokość opakowania                           | <b>20 mm</b>  |
| Warstwy na paletę                             | <b>4 szt.</b>   |
| Waga wraz z opakowaniem                       | <b>132 g</b>  |

---

|   |                  |
|---|------------------|
| Produktów na palecie                            | <b>1920 szt.</b> |
| Waga brutto skrzyni wysyłkowej<br>(wewnętrznej) | <b>1,43 kg</b>   |
| Waga produktu                                   | <b>88 g</b>      |
| Produkty na skrzynię wysyłkową<br>(wewnętrzną)  | <b>10 szt.</b>   |
| Szerokość opakowania                            | <b>85 mm</b>     |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M