

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cmh-13-usb-type-c-10000-mbit-s-srebrny-p-343278.html>



Verbatim CMH-13 USB Type-C 10000 Mbit/s Srebrny

Cena brutto	352,99 zł
Cena netto	286,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGE
Kod producenta	32153
Zasilanie USB	Tak
Interfejsy hub	3.5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB Type-C
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	290 mm
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	2,21 kg
Warstwy na paletę	3 szt.
Ilość DisplayPort	1
Paczki na pudełko (zewnątrzne)	40
Realna szybkość przesyłania danych	10000 Mbit/s
Ostrzeżenia	Nie wyrzucać do zwykłych śmietników - produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie wystawiać na działanie wilgoci.,Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.
Typ HD	8K Ultra HD
Wysokość opakowania	22 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Głębokość produktu	160,2 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Wysokość produktu	15 mm
Szerokość kartonu dostawczego	11,2 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 10,Windows 11,Windows 8

Interfejs hosta	USB Type-C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość kabla	0,2 m
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Kolor produktu	Srebrny
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Kraj pochodzenia	Chiny
Waga produktu	150 g
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	435 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	245 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	9,4 kg
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	10 szt.
Produktów na palecie	960 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	24 szt.
Ilość sztuk	1
Wysokość kartonu dostawczego	13 cm
Pudełko (zewnątrzne) na warstwę	8
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych)	13
Waga wraz z opakowaniem	206 g
Maksymalna częstotliwość odświeżania	30 Hz
Diody LED	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Szerokość produktu	55,4 mm
Długość kartonu do wysyłki	41,5 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.7 Lion, Mac

OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.5 Leopard

Liczba portów USB 2.0	2
Ilość portów HDMI	2
Prąd wyjściowy	0,9 A
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Głębokość opakowania	200 mm
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2
Szerokość opakowania	100 mm
Napięcie operacyjne	5 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M