

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cmh-14-usb-type-c-5000-mbit-s-srebrny-p-334543.html>



Verbatim CMH-14 USB Type-C 5000 Mbit/s Srebrny

Cena brutto	297,99 zł
Cena netto	242,27 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPB
Kod producenta	32154
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 11, Windows 10
Pudełko (zewnątrzne) na warstwę	8
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Paczki na pudełko (zewnątrzne)	40
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Obsługiwane karty pamięci	SD, MicroSD
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość sztuk	1
Wysokość produktu	15 mm
Szerokość produktu	55,4 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	24 szt.
Głębokość produktu	140 mm
Warstwy na paletę	3 szt.
Diody LED	Nie
Produktów na palecie	960 szt.
Wysokość opakowania	22 mm
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	2,01 kg
Waga wraz z opakowaniem	186 g
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	10 szt.
Waga produktu	125 g

Maksymalne zasilanie USB	100 W
Szerokość opakowania	100 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	8,6 kg
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	290 mm
Głębokość opakowania	200 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	245 mm
Kolor produktu	Srebrny
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.
Prąd wyjściowy	0,9 A
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	435 mm
Gniazdo karty pamięci	2
Interfejsy hub	HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Type-C, VGA
Długość kabla	0,15 m
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Zasilanie USB	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych)	14
Interfejs hosta	USB Type-C
Realna szybkość przesyłania danych	5000 Mbit/s
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
Wysokość kartonu dostawczego	13 cm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Szerokość kartonu dostawczego	11,2 cm
Typ HD	4K Ultra HD
Długość kartonu do wysyłki	41,5 cm
Napięcie operacyjne	5 V

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Kraj pochodzenia	Chiny
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Ilość portów HDMI	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M