

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-usb-c-pro-multiport-hub-9-port-cmh-9-32152-p-343701.html>



Verbatim USB-C Pro Multiport Hub 9 Port CMH-9 32152

Cena brutto	194,99 zł
Cena netto	158,53 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPN
Kod producenta	32152
Wysokość produktu	15,5 mm
Paczki na pudełko (zewnętrzne)	40
Szerokość produktu	49 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,SD
Głębokość produktu	121 mm
Ilość sztuk	1
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	48 szt.
Diody LED	Nie
Warstwy na paletę	4 szt.
Wysokość opakowania	20 mm
Produktów na palecie	1920 szt.
Waga wraz z opakowaniem	132 g
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	1,43 kg
Waga produktu	88 g
Szerokość opakowania	85 mm
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	10 szt.
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	6,12 kg
Głębokość opakowania	155 mm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	250 mm
Kolor produktu	Srebrny
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	215 mm
Prąd wyjściowy	1,5 A
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	40 szt.

Gniazdo karty pamięci	2
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	345 mm
Długość kabla	0,15 m
Interfejsy hub	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Interfejs hosta	USB Type-C
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
Zasilanie USB	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	9
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Realna szybkość przesyłania danych	10000 Mbit/s
Wysokość kartonu dostawczego	11 cm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Szerokość kartonu dostawczego	9,7 cm
Typ HD	4K Ultra HD
Długość kartonu do wysyłki	32,5 cm
Napięcie operacyjne	5 V
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac

	OS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8,Windows 11,Windows 7
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pudełko (zewnątrzne) na warstwę	12

Opis produktu

- Gwarancja: F024M