Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/victron-energy-multiplus-slim-12-1200-50-16-ve-bus-p-293773.html



Victron Energy MultiPlus Slim 12/1200/50-16 VE.Bus

Cena brutto	**2 721,99 zł**
Cena netto	**2 213,00 zł**
Numer katalogowy	**FOWVIGINW0013**
Kod producenta	**PMP122120000**
Kod EAN	**8719076039310**
Napięcie wejściowe DC	**12 V**
Materiały	**ABS,Stal**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 65 °C**
Wysokość produktu	**406 mm**
Szerokość produktu	**250 mm**
Głębokość produktu	**100 mm**
Waga produktu	**8,2 g**
Kolor produktu	**Niebieski**
Wydajność	**93%**
Przeznaczenie	**Panel słoneczny**
Typ zasilacza	**Wewnątrz/Na wolnym powietrzu**
Napięcie wejściowe	**9,5 - 17 V**
Częstotliwość	**50 Hz**
Napięcie wyjściowe	**230 V**
Moc pozorna	**1200 VA**
Certyfikaty	**EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 / ECE R10-5**
Ładowanie bieżące akumulatora rozruchowego	**1 A**
Zakres częstotliwości	**45 - 65 Hz**
Ilość portów VE.Bus	**1**
Napięcie ładowania (absorpcja)	**14,4 V**
Zawartość zestawu	**VE.Bus Smart Dongle**
Moc wyjściowa przy 25°C	**1000 W**
Moc wyjściowa przy 40°C	**900 W**

Moc wyjściowa przy 65°C	**600 W**
Ładowanie bieżącego akumulatora	**50 A**
Praca w trybie trójfazowym i równoległym	**Tak**
Moc przy zerowym obciążeniu	**10 W**
Łączność	**Ethernet**
Napięcie ładowania (płynne)	**13,8 V**
DIP Switch	**Tak**
Obsługiwane połączenia przekrojowe	**35 mm2**
Ilość sztuk	**1**
Rodzaj prądu	**DC/AC**
Moc szczytowa	**2400 W**
Stopień ochrony IP	**IP21**
Napięcie wejściowe AC	**187 - 265 V**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Ochrona przed zwarciem**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M