

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/victron-energy-multiplus-slim-12-1200-50-16-ve-bus-p-293773.html>



Victron Energy MultiPlus Slim 12/1200/50-16 VE.Bus

Cena brutto	2 654,99 zł
Cena netto	2 158,53 zł
Numer katalogowy	FOWVIGINW0013
Kod producenta	PMP122120000
Kod EAN	8719076039310
Napięcie ładowania (płynne)	13,8 V
Certyfikaty	EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 / ECE R10-5
Ładowanie bieżące akumulatora rozruchowego	1 A
Zakres częstotliwości	45 - 65 Hz
Napięcie ładowania (absorpcja)	14,4 V
Zawartość zestawu	VE.Bus Smart Dongle
Moc wyjściowa przy 40°C	900 W
Moc wyjściowa przy 65°C	600 W
Praca w trybie trójfazowym i równoległym	Tak
Łączność	Ethernet
DIP Switch	Tak
Obsługiwane połączenia przekrojowe	35 mm²
Ilość sztuk	1
Rodzaj prądu	DC/AC
Moc szczytowa	2400 W
Stopień ochrony IP	IP21
Napięcie wejściowe AC	187 - 265 V
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zwarcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wbudowany wyświetlacz	Nie

Napięcie wejściowe DC	12 V
Materiały	Stal,ABS
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 65 °C
Wysokość produktu	406 mm
Szerokość produktu	250 mm
Głębokość produktu	100 mm
Waga produktu	8,2 g
Kolor produktu	Niebieski
Wydajność	93%
Przeznaczenie	Panel słoneczny
Typ zasilacza	Wewnątrz/Na wolnym powietrzu
Ilość portów VE.Bus	1
Napięcie wejściowe	9,5 - 17 V
Moc wyjściowa przy 25°C	1000 W
Częstotliwość	50 Hz
Ładowanie bieżącego akumulatora	50 A
Napięcie wyjściowe	230 V
Moc przy zerowym obciążeniu	10 W
Moc pozorna	1200 VA

Opis produktu

- Gwarancja: F060M