

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/victron-energy-multiplus-slim-12-800-35-ve-bus-p-293772.html>



## Victron Energy MultiPlus Slim 12/800/35 VE.Bus

|                                            |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                | <b>1 949,99 zł</b>                                                                                                                                                               |
| Cena netto                                 | <b>1 585,36 zł</b>                                                                                                                                                               |
| Numer katalogowy                           | <b>FOWVIGINW0012</b>                                                                                                                                                             |
| Kod producenta                             | <b>PMP121800000</b>                                                                                                                                                              |
| Kod EAN                                    | <b>8719076038221</b>                                                                                                                                                             |
| Certyfikaty                                | <b>EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 / EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 / ECE R10-5</b>       |
| Stopień ochrony IP                         | <b>IP21</b>                                                                                                                                                                      |
| Napięcie wyjściowe                         | <b>230 V</b>                                                                                                                                                                     |
| Rodzaj prądu                               | <b>DC/AC</b>                                                                                                                                                                     |
| Napięcie wejściowe                         | <b>9,5 - 17 V</b>                                                                                                                                                                |
| Wewnętrzny bezpiecznik DC                  | <b>150 A</b>                                                                                                                                                                     |
| Przeznaczenie                              | <b>Panel słoneczny</b>                                                                                                                                                           |
| DIP Switch                                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Kolor produktu                             | <b>Niebieski</b>                                                                                                                                                                 |
| Praca w trybie trójfazowym i równoległym   | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                       |
| Głębokość produktu                         | <b>100 mm</b>                                                                                                                                                                    |
| Moc wyjściowa przy 40°C                    | <b>650 W</b>                                                                                                                                                                     |
| Wysokość produktu                          | <b>360 mm</b>                                                                                                                                                                    |
| Ładowanie bieżące akumulatora rozruchowego | <b>1 A</b>                                                                                                                                                                       |
| Zakres wilgotności względnej               | <b>0 - 95%</b>                                                                                                                                                                   |
| Moc przy zerowym obciążeniu                | <b>7 W</b>                                                                                                                                                                       |
| Napięcie wejściowe DC                      | <b>12 V</b>                                                                                                                                                                      |
| Zawartość zestawu                          | <b>VE.Bus Smart Dongle</b>                                                                                                                                                       |
| Funkcje ochrony zasilania                  | <b>Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Ochrona przed zwarcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe</b> |
| Moc wyjściowa przy 25°C                    | <b>700 W</b>                                                                                                                                                                     |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie wejściowe AC              | <b>187 - 265 V</b>                  |
| Moc pozorna                        | <b>800 VA</b>                       |
| Moc szczytowa                      | <b>1600 W</b>                       |
| Częstotliwość                      | <b>50 Hz</b>                        |
| Ilość sztuk                        | <b>1</b>                            |
| Typ zasilacza                      | <b>Wewnątrz/Na wolnym powietrzu</b> |
| Obsługiwane połączenia przekrojowe | <b>26 mm<sup>2</sup></b>            |
| Wydajność                          | <b>92%</b>                          |
| Łączność                           | <b>Ethernet</b>                     |
| Waga produktu                      | <b>6,4 kg</b>                       |
| Moc wyjściowa przy 65°C            | <b>400 W</b>                        |
| Szerokość produktu                 | <b>240 mm</b>                       |
| Napięcie ładowania (absorpcja)     | <b>14,4 V</b>                       |
| Zakres temperatur (eksploatacja)   | <b>-40 - 65 °C</b>                  |
| Napięcie ładowania (płynne)        | <b>13,8 V</b>                       |
| Materiały                          | <b>Stal,ABS</b>                     |
| Wbudowany wyświetlacz              | <b>Nie</b>                          |
| Zakres częstotliwości              | <b>45 - 65 Hz</b>                   |
| Ładowanie bieżącego akumulatora    | <b>35 A</b>                         |

## Opis produktu

- Gwarancja: F060M