Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/victron-energy-multiplus-slim-12-800-35-ve-bus-p-293772.html



Victron Energy MultiPlus Slim 12/800/35 VE.Bus

Cena brutto	**1 949,99 zł**
Cena netto	**1 585,36 zł**
Numer katalogowy	**FOWVIGINW0012**
Kod producenta	**PMP121800000**
Kod EAN	**8719076038221**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Ładowanie bieżące akumulatora rozruchowego	**1 A**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 65 °C**
Wysokość produktu	**360 mm**
Szerokość produktu	**240 mm**
Głębokość produktu	**100 mm**
Waga produktu	**6,4 kg**
Kolor produktu	**Niebieski**
Wydajność	**92%**
Przeznaczenie	**Panel słoneczny**
Typ zasilacza	**Wewnątrz/Na wolnym powietrzu**
Napięcie wejściowe	**9,5 - 17 V**
Częstotliwość	**50 Hz**
Napięcie wyjściowe	**230 V**
Moc pozorna	**800 VA**
Certyfikaty	**EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 / EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 / ECE R10-5**
Napięcie ładowania (absorpcja)	**14,4 V**
Zakres częstotliwości	**45 - 65 Hz**
Moc wyjściowa przy 40°C	**650 W**
Zawartość zestawu	**VE.Bus Smart Dongle**
Moc wyjściowa przy 65°C	**400 W**
Praca w trybie trójfazowym i równoległym	**Tak**
Łączność	**Ethernet**

DIP Switch	**Tak**
Obsługiwane połączenia przekrojowe	**26 mm2**
Wewnętrzny bezpiecznik DC	**150 A**
Ilość sztuk	**1**
Rodzaj prądu	**DC/AC**
Moc szczytowa	**1600 W**
Stopień ochrony IP	**IP21**
Napięcie wejściowe AC	**187 - 265 V**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Ochrona przed zwarciem,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciążeniowe**
Moc wyjściowa przy 25°C	**700 W**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Ładowanie bieżącego akumulatora	**35 A**
Napięcie wejściowe DC	**12 V**
Moc przy zerowym obciążeniu	**7 W**
Materiały	**Stal,ABS**
Napięcie ładowania (płynne)	**13,8 V**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M