Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/victron-energy-multiplus-slim-48-1200-13-16-230v-ve-bus-p-293774.html



Victron Energy MultiPlus Slim 48/1200/13-16 230V VE.Bus

Cena brutto	**2 180,99 zł**
Cena netto	**1 773,16 zł**
Numer katalogowy	**FOWVIGINW0023**
Kod producenta	**PMP482120000**
Kod EAN	**8719076039334**
Materiały	**Stal,ABS**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 65 °C**
Wysokość produktu	**406 mm**
Szerokość produktu	**250 mm**
Głębokość produktu	**100 mm**
Waga produktu	**8,2 kg**
Kolor produktu	**Niebieski**
Wydajność	**95%**
Przeznaczenie	**Panel słoneczny**
Typ zasilacza	**Wewnątrz/Na wolnym powietrzu**
Napięcie wejściowe	**38 - 66 V**
Częstotliwość	**50 Hz**
Napięcie wyjściowe	**230 V**
Moc pozorna	**1200 VA**
Napięcie ładowania (płynne)	**55,2 V**
Certyfikaty	**EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 / EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 / ECE R10-5**
Moc wyjściowa przy 25°C	**1000 W**
Napięcie ładowania (absorpcja)	**57,6 V**
Zakres częstotliwości	**45 - 65 Hz**
Ładowanie bieżącego akumulatora	**13 A**
Moc wyjściowa przy 40°C	**900 W**
Moc przy zerowym obciążeniu	**10 W**
Moc wyjściowa przy 65°C	**600 W**

Praca w trybie trójfazowym i równoległym	**Tak**
Łączność	**Ethernet**
DIP Switch	**Tak**
Obsługiwane połączenia przekrojowe	**10 mm2**
Wewnętrzny bezpiecznik DC	**50 A**
Ilość sztuk	**1**
Rodzaj prądu	**DC/AC**
Moc szczytowa	**2400 W**
Stopień ochrony IP	**IP21**
Napięcie wejściowe AC	**187 - 265 V**
Funkcje ochrony zasilania	**Ochrona przed zwarciem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciążeniowe**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Napięcie wejściowe DC	**48 V**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M