

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-vg3456c-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-ultrawide-quad-hd-led-czarny-p-344027.html>



Viewsonic VG3456C monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Czarny

Cena brutto	1 745,99 zł
Cena netto	1 419,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGZE
Kod producenta	VG3456C
Kod EAN	766907018592
Pobór mocy (max)	46,72 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8528521000
Długość brutto palety	100 cm
Wyjście audio	Tak
Wersja HDMI	2.0
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	31 kWh
Pokrycie NTSC (typowe)	75%
Przewodowa sieć lan	Tak
Wysokość (bez podstawy)	388 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość portów HDMI	2
Waga (bez podstawy)	6,7 kg
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Szerokość (bez podstawy)	807 mm
Regulacja wysokości	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Obracany	120 - 120°
Wysokość opakowania	482 mm
Głębokość (bez podstawy)	116 mm
Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Waga wraz z opakowaniem	14,7 kg

Maksymalne zasilanie USB	65 W
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Waga produktu	9,1 kg
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Ilość głośników	2
Szerokość opakowania	920 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 40°
Głębokość opakowania	280 mm
Kolor produktu	Czarny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	533,4 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
HDMI	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wbudowany USB hub	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Waga (z podstawą)	9,1 kg
Kensington Lock	Tak
Typ podświetlacza	LED
Technologia wyświetlacza	LED
Głębokość kolorów	8 bit
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Obrotowe	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	807 mm
Pobór mocy	38,53 W
Regulacja pochylenia	Tak
Certyfikaty	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
OSD	Tak

Standard VESA	Tak
Ekran matowy	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	15 - 155 kHz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wbudowane głośniki	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 100 Hz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Typ matrycy	VA
Natywna proporcja obrazu	21:9
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Ilość DisplayPort	1
AMD FreeSync	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wysokość brutto palety	188 cm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	1 szt.
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	217 mm
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Twardość powierzchni	3H
Rozmiar plamki	0,232 x 0,232 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ HD	UltraWide Quad HD
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu-A, USB Type-C, USB Typu B
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Szerokość brutto palety	120 cm
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M