

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-vg3456c-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-ultrawide-quad-hd-led-czarny-p-344027.html>



Viewsonic VG3456C monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Czarny

| | |
|-------------------------------------|---|
| Cena brutto | 2 452,99 zł |
| Cena netto | 1 994,30 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRDGZE |
| Kod producenta | VG3456C |
| Kod EAN | 766907018592 |
| Waga produktu | 9,1 kg |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Szerokość opakowania | 920 mm |
| Ilość głośników | 2 |
| Głębokość opakowania | 280 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 40° |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 533,4 mm |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| HDMI | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Ekran matowy | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |

| | |
|---|--|
| Kensington Lock | Tak |
| Waga (z podstawą) | 9,1 kg |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Typ podświetlacza | LED |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Głębina kolorów | 8 bit |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Wysokość brutto palety | 188 cm |
| Obrotowe | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 807 mm |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Pobór mocy | 38,53 W |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Certyfikaty | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Szerokość brutto palety | 120 cm |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Długość brutto palety | 100 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 15 - 155 kHz |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 31 kWh |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 100 Hz |
| Typ matrycy | VA |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Wysokość (bez podstawy) | 388 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Waga (bez podstawy) | 6,7 kg |
| AMD FreeSync | Tak |

| | |
|---|---|
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Szerokość (bez podstawy) | 807 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m2 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej) | 1 szt. |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 217 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 116 mm |
| Rozmiar plamki | 0,232 x 0,232 mm |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| Typ HD | UltraWide Quad HD |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Rodzaj portu USB upstream | USB Type-C, USB Typu B, USB Typu-A |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Pobór mocy (max) | 46,72 W |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8528521000 |
| Wyjście audio | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 75% |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wysokość opakowania | 482 mm |
| Obracany | 120 - 120° |
| Waga wraz z opakowaniem | 14,7 kg |
| Moc wyjściowa (RMS) | 5 W |
| Przekątna ekranu | 34" |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M