

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-vx-series-vx2776-smh-led-display-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-srebrny-p-334384.html>



Viewsonic VX Series VX2776-SMH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Srebrny

Cena brutto	745,99 zł
Cena netto	606,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDFY3
Kod producenta	VX2776-SMH
Kod EAN	766907006490
Typ matrycy	IPS
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
AMD FreeSync	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wyście mocy ac	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Regulacja wysokości	Nie
Wyjścia słuchawkowe	1
Zakres kąta nachylenia	-3 - 21°
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Kraj pochodzenia	Chiny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	443 mm
Ilość głośników	2
Wersja HDMI	1.4
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,58 cm
Port DVI	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Zasięg skanowania w poziomie	15 - 83 kHz

Ilość portów HDMI	2
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Wbudowany USB hub	Nie
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Waga (z podstawą)	4 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wysokość opakowania	462 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Waga wraz z opakowaniem	5,5 kg
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Szerokość opakowania	702 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Stojak dołączony	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	391334
Rodzaj opakowania	Pudełko
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Głębokość opakowania	112 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Wejście audio	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	720 x 400,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1440 x 900 (WXGA+)
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Kolor produktu	Srebrny
Wysokość (bez podstawy)	357 mm
HDCP	Tak

OSD	Tak
Waga (bez podstawy)	3,6 kg
HDMI	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kensington Lock	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	49 mm
Głębokość kolorów	8 bit
Liczba języków OSD	14
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Pobór mocy	24 W
Kształt ekranu	Płaski
Twardość powierzchni	3H
Ekran dotykowy	Nie
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Odlączana podstawa	Tak
Certyfikaty	CE, CE EMC, CB, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Przednia osłona	Srebrny
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Standard VESA	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	184 mm
Kolor nóżek	Srebrny
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	18 W
Typ HD	Full HD
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px



Opis produktu

- Gwarancja: G024M