

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-vx-series-vx2776-smh-led-display-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-srebrny-p-343989.html>



Viewsonic VX Series VX2776-SMH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Srebrny

Cena brutto	752,99 zł
Cena netto	612,19 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDFY3
Kod producenta	VX2776-SMH
Kod EAN	766907006490
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	720 x 400,1440 x 900 (WXGA+),1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1680 x 1050 (WSXGA+)
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Kolor produktu	Srebrny
OSD	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
HDCP	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Głębokość (bez podstawy)	49 mm
HDMI	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	1 szt.
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Twardość powierzchni	3H
Kensington Lock	Tak
Liczba języków OSD	14
Odłączana podstawa	Tak
Kształt ekranu	Płaski

Przednia osłona	Srebrny
Głębina kolorów	8 bit
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Pobór mocy	24 W
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Kolor nóżek	Srebrny
Ekran dotykowy	Nie
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	18 W
Certyfikaty	CE, CE EMC, CB, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	184 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Standard VESA	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wyście mocy ac	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Wbudowane głośniki	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Regulacja wysokości	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ matrycy	IPS
AMD FreeSync	Nie
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8528521000
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wyjścia słuchawkowe	1
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Ilość głośników	2
Kraj pochodzenia	Chiny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	443 mm
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,58 cm
Wersja HDMI	1.4
Wtyk słuchawek	3,5 mm

Typ HD	Full HD
Zasięg skanowania w poziomie	15 - 83 kHz
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	391334
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Port DVI	Nie
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Zakres kąta nachylenia	-3 - 21°
Ilość portów HDMI	2
Wbudowany USB hub	Nie
Podstawa dołączona	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Wbudowana kamera/aparat	Nie
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	391334
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Waga (z podstawą)	4 kg
Natywna proporcja obrazu	16:9
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wejście audio	Tak
Wysokość opakowania	112 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Wysokość brutto palety	2,11 m
Waga wraz z opakowaniem	5,5 kg
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Szerokość brutto palety	120 cm
Waga produktu	4 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm

Długość brutto palety	100 cm
Szerokość opakowania	702 mm
Stojak dołączony	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Rodzaj opakowania	Pudełko
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Wysokość (bez podstawy)	357 mm
Przewody	Prąd przemienny, HDMI
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Głębokość opakowania	462 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Waga (bez podstawy)	3,6 kg
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M