

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-vx-series-vx3276-mhd-3-monitor-komputerowy-81-3-cm-32-1920-x-1080-px-full-hd-led-srebrny-p-334381.html>



Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 monitor komputerowy 81,3 cm (32") 1920 x 1080 px Full HD LED Srebrny

Cena brutto	968,99 zł
Cena netto	787,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDFXR
Kod producenta	2101963
Kod EAN	766907011104
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość portów HDMI	1
Wbudowane głośniki	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Pobór mocy	36 W
Typ HD	Full HD
Rozmiar plamki	0,364 x 0,364 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Kolor produktu	Srebrny
Częstotliwość odświeżania poziomego	24 - 86 kHz
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230 mm
Waga wraz z opakowaniem	820 g
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Głębokość (bez podstawy)	38 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Waga (z podstawą)	6,2 kg
Waga (bez podstawy)	5,6 kg
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	37 kWh
Wysokość urządzenia (z podstawą)	504 mm
Ilość DisplayPort	1
Ilość głośników	2
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.
Wyście mocy ac	Tak
Ekran matowy	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Typ matrycy	IPS
Wersja HDMI	1.4
Standard VESA	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ekran dotykowy	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	104%
Głębia kolorów	8 bit
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Kensington Lock	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
HDMI	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 75 Hz
Głębokość opakowania	109 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Szerokość opakowania	806 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wysokość opakowania	509 mm
Kolor nóżek	Srebrny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz

Pobór mocy (max)	40 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	713 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Technologia wyświetlacza	LED
Szerokość (bez podstawy)	713 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Wysokość (bez podstawy)	416 mm
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	35 kWh
Zakres kąta nachylenia	-4 - 15°
Wejście audio	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	427540
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przekątna ekranu	32"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M