

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/vigi-4-channel-network-recorder-nvr-p-336741.html>

VIGI 4 CHANNEL NETWORK RECORDER/NVR



| | |
|---|--|
| Cena brutto | 370,99 zł |
| Cena netto | 301,62 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCREATI |
| Kod producenta | 32278728 |
| Kod EAN | 8885020620412 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Przepustowość wejściowa | 80 Mbit/s |
| Tryb nagrywania | Ręczny, Harmonogram |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Wejścia kanałów wideo | 4 kan. |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 55 °C |
| Funkcja kopii zapasowej | Tak |
| Wysokość produktu | 45 mm |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Szerokość produktu | 246,2 mm |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS,Android |
| Głębokość produktu | 148,2 mm |
| Wyjścia audio RCA | 1 |
| Diody LED | Tak |
| Wyjście HDMI | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 950 g |
| Waga produktu | 590 g |
| Złącza audio RCA | 1 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości | 3840x2160,1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1024x768, 1280x720 |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Wi-Fi | Nie |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Wyjścia VGA (D-Sub) | 1 |

| | |
|--|--|
| Pojemność HDD | 0 GB |
| Pobór mocy | 4,25 W |
| Obsługiwane przeglądarki | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 1 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing) |
| Maksymalna pojemność przechowywania | 10 TB |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264+, H.265, H.265+, H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | G.726, G.711u |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Interfejs HDD | SATA |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę. |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Przepustowość wyjściowa | 60 Mbit/s |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M