Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/vp7551-pdu-basic-0u-iec-60309-16a-20c134c19-p-238359.html



VP7551 PDU Basic 0U IEC 60309,16A,(20)C13(4)C19

Cena brutto	**1 705,99 zł**
Cena netto	**1 386,98 zł**
Numer katalogowy	**NUENPTPB0VP7551**
Kod producenta	**VP7551**
Kod EAN	**767041026146**
Wymiary	**Długość przewodu zasilania (m): 3 Wysokość (mm): 978 Szerokość (mm): 51 Głębokość (mm): 51**
Pozostałe parametry	**Sterowanie gniazdami Rozwiązywanie problemów z brakiemodpowiedzi sprzętu lub zwiększanieczasu pracy najważniejszego sprzętupo awarii zasilania przy użyciusterowania na poziomie gniazda.**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Gwarancja	**36 mc.**
Napięcie	**230**
Porty zasilania wy.	**4 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**IEC 60309 (IEC 309)**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe**
Certyfikaty	**RoHS Ocena zgodnie z normą EN 60950 w ramach certyfikacji CE Ocena zgodnie z normą EN 55032 EN 55024 w ramach certyfikacji CE Certyfikat UL i c-UL 60950 Zgodność z przepisami FCC część 15, klasa A**
Wymagania środowiskowe	**MAKS. TEMP. ROBOCZA 45°C**
Waga	**4**
Akcesoria w zestawie	**Kabel**

Opis produktu

VP7551

Idealne rozwiązanie dla:

Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka Budownictwo i inżynieria Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting Edukacja Administracja publiczna Produkcja Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe Produkcja energii elektrycznej Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu Usługi specjalistyczne Sprzedaż detaliczna i hurtowa Telekomunikacja

Korzyści

- Niezawodny rozdział zasilania do kluczowego sprzętu IT.
- Szybka i niedroga personalizacja, w tym niestandardowe długości przewodów
- Standardowa 3-letnia gwarancja; możliwość rozszerzenia gwarancji do 5 lat w przypadku rejestracji produktu.

Właściwości

- Dostępne w wersji do montażu pionowego i poziomego w szafach rack.
- Elastyczność umożliwiająca spełnienie szerokiego zakresu wymogów dzięki dostępności różnorodnych konfiguracji elektrycznych i opcji gniazd.
- Prosta i szybka instalacja we wszystkich szafach rack lub obudowach za pomocą dołączonych szyn montażowych.