

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/vp7553-pdu-basic-0u-iec-60309-32a-20c134c19-p-351192.html>

VP7553 PDU Basic 0U IEC 60309,32A,(20)C13(4)C19



Cena brutto	2 184,99 zł
Cena netto	1 776,41 zł
Numer katalogowy	NUENPTPB0VP7553
Kod producenta	VP7553
Kod EAN	767041026153
Pozostałe parametry	Gniazdo uniwersalne C13/C19 C13 i C19 w jednym. Zapewnia możliwość podłączania wtyczek C14 i C20 w tym samym gnieździe. Duże gniazda z kolorowymi oznaczeniami są zgodne z kablem P-Lock.
Akcesoria w zestawie	Kabel
Wymagania środowiskowe	MAKS. TEMP. 45°C
Gniazda we/wy	2 x RJ-45 LAN
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwwprzepięciowe (OVP)
Porty zasilania we.	IEC 60309 (IEC 309)
Napięcie	230
Wymiary	Wymiary (szer. X wys. X gł.) 51 x 1683 x 51 mm
Waga	4
Obsługiwane protokoły i standardy	Certyfikaty ROHS Zgodne z EN 60950 dla CE Zgodne z EN 55032 i EN 55024 dla CE UL i c-UL Listed 60950 Zgodność z FCC część 15, klasa A
Certyfikaty	Certyfikaty ROHS Zgodne z EN 60950 dla CE Zgodne z EN 55032 i EN 55024 dla CE UL i c-UL Listed 60950 Zgodność z FCC część 15, klasa A
Moc pozorna	7,5 kVA
Porty zasilania wy.	4 x IEC-C19
Gwarancja	36 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

VP7553



Idealne rozwiązanie dla:

Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka Budownictwo i inżynieria Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting Edukacja Administracja publiczna Produkcja Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe Produkcja energii elektrycznej Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu Usługi specjalistyczne Sprzedaż detaliczna i hurtowa Telekomunikacja

Korzyści

- Niezawodny rozdział zasilania do kluczowego sprzętu IT.
- Szybka i niedroga personalizacja, w tym niestandardowe długości przewodów
- Standardowa 3-letnia gwarancja; możliwość rozszerzenia gwarancji do 5 lat w przypadku rejestracji produktu.

Właściwości

- Dostępne w wersji do montażu pionowego i poziomego w szafach rack.
- Elastyczność umożliwiająca spełnienie szerokiego zakresu wymogów dzięki dostępności różnorodnych konfiguracji elektrycznych i opcji gniazd.
- Prosta i szybka instalacja we wszystkich szafach rack lub obudowach za pomocą dołączonych szyn montażowych.