Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/vp8853-pdu-monitored-0u-iec60309-32a-36c136c19-p-238361.html



VP8853 PDU Monitored 0U IEC60309 32A 36C13(6)C19

Cena brutto	**3 817,99 zł**
Cena netto	**3 104,06 zł**
Numer katalogowy	**NUENPTPM0VP8853**
Kod producenta	**VP8853**
Kod EAN	**767041026184**
Gwarancja	**36 mc.**
Napięcie	**230**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**IEC 60309 (IEC 309)**
Moc pozorna	**7,5 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe**
Certyfikaty	**Certyfikaty ROHS Zgodne z EN 60950 dla CE Zgodne z EN 55032 i EN 55024 dla CE UL i c-UL Listed 60950 Zgodność z FCC część 15, klasa A**
Gniazda we/wy	**2 x RJ-45 LAN**
Obsługiwane protokoły i standardy	**DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, TACACS+**
Wymagania środowiskowe	**MAKS TEMP ROBOCZA 60°C**
Waga	**4**
Akcesoria w zestawie	**Kabel**
Wymiary	**Wymiary (szer. X wys. X gł.) 51 x 1778 x 51 mm**
Pozostałe parametry	**Wysoka odporność na temperatury Dostępne są modele przystosowane do pracy w temperaturze do 60°C i przeznaczone do środowisk o wysokiej temperaturze**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

VP8853

Idealne rozwiązanie dla:

Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe Transmisja radiowo-telewizyjna i rozrywka Budownictwo i inżynieria Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting Edukacja Administracja publiczna Produkcja Wojsko, obronność, przestrzeń powietrzna i systemy rakietowe Produkcja energii elektrycznej Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej/gazu Usługi specjalistyczne Sprzedaż detaliczna i hurtowa Telekomunikacja

Korzyści

- Niezawodny rozdział zasilania z możliwością lokalnego oraz zdalnego monitoringu zapewnia szybki dostęp do kluczowych danych na temat wykorzystania zasilania, na podstawie których można ocenić trendy zużycia energii i zapewnić maksymalny czas nieprzerwanej pracy.
- Możliwości monitoringu środowiska gwarantują użytkownikom szybki dostęp do kluczowych danych nt. infrastruktury, co pozwala zapobiegać awariom sprzętu spowodowanym warunkami środowiskowymi oraz przestojom.
- Dodaj nowe funkcjonalności do swojego urządzenia monitorującego z możliwością wymiany podczas pracy, aby skorzystać z nowych technologii i dostosować system do zmieniających się wymagań biznesowych bez konieczności wymiany wszystkich listew zasilających.
- Uprość równoważenie obwodów i faz za pomocą gniazd oznaczonych kolorami.
- Monitoring poboru mocy na wyjściach za pomocą opcji pomiaru na poziomie pojedynczych gniazd zapewnia szczegółowy przegląd zasilania przesłanego do określonego urządzenia.
- Szybki dostęp do szczegółowych danych nt. zasilania dzięki aplikacji na urządzenia mobilne Vertiv VLC.
- Każda jednostka jest w 100% przetestowana pod kątem niezawodności i funkcjonalności zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Standardowa 3-letnia gwarancja z możliwością rozszerzenia do 5 lat w przypadku rejestracji produktu.

Właściwości

- Urządzenie do monitorowania z możliwością dodania nowych funkcjonalności oraz wymiany podczas pracy.
- Lokalny i zdalny monitoring zasilania z dokładnością do +/- 1% (normy ANSI & i IEC).
- VLC (Visible Light Communication, komunikacja wykorzystująca światło widzialne).
- Monitoring środowiska przy wykorzystaniu dodatkowych, opcjonalnych czujników.
- Wysoka temperatura robocza (60°C) do zastosowania w środowiskach o wysokiej temperaturze.
- Elastyczność umożliwiająca spełnienie szerokiego zakresu wymogów dzięki dostępności różnorodnych konfiguracji elektrycznych i opcji gniazd.
- Prosta i szybka instalacja we wszystkich szafach rack lub obudowach za pomocą dołączonych szyn montażowych.