

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/vwpop55-l-uchwyt-videowall-slim-pop-out-do-monitorow-42-55-cali-vesa-100x100-600x400-42-kg-p-354314.html>



VWPOPS55-L Uchwyt videowall slim POP-OUT do monitorów 42-55 cali VESA 100x100 - 600x400 42 kg

Cena brutto	1 353,99 zł
Cena netto	1 100,80 zł
Numer katalogowy	TLEDBLAVWPOPS55
Kod producenta	VWPOPS55-L
Kod EAN	5902841101425
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Uchwyt narożny (uchwyty TV)	Nie
Standard VESA	600 x 400
Regulacja wysięgu	Nie
Regulacja w pionie (max)	10
Przeznaczenie (uchwyty)	Telewizory
Przekątna ekranu (min.)	42
Przekątna ekranu (maks.)	55
Rodzaj uchwytu	Ścienny
Obciążenie (maks.)	42
Waga	8
Wymiary	Wymiary produktu: 553 x 60 x 500 mm Maks. dystans od powierzchni mocowania: 325 mm Min. dystans od powierzchni mocowania: 60 mm Maks. rozstaw śrub mocujących urządzenie: 405 x 430 mm Min. rozstaw śrub mocujących urządzenie 90 x 83 mm

Opis produktu

VWPOPS55-L

Ultra cienki uchwyt do budowy ścian wideo typu pop-out do ekranów 42-55 cali

VWPOPS55-L umożliwia łatwą i szybką instalację ścian wideo. Niezależna 8-pozycyjna regulacja pozwala na precyzyjne wyrównanie ekranów bez konieczności używania narzędzi. Otwarta konstrukcja VWPOPS55-L i specjalny system wysuwny, zapewniają łatwy dostęp do usług serwisowych. Uchwyt posiada blokadę przed niekontrolowanym otwarciem konstrukcji zapewniając komfort użytkownika i bezpieczeństwo. VWPOPS55-L spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Doskonale sprawdzi się w biurze, galerii handlowej, czy salonie samochodowym.

- Możliwy układ poziomy bądź pionowy
- Grubość uchwytu to zaledwie 60 mm
- Mikroregulacja +/-7,5 mm zapewnia płynne wyrównanie ekranów
- Śruby poziomujące umożliwiają regulację wysokości ekranu
- System pop-out zapewnia szybki i łatwy dostęp do usług instalacyjnych i serwisowych
- Odchylenie ekranu przy otwartym uchwycie o 10° zwiększa dostęp do tyłu ekranu od spodu
- Zintegrowany mechanizm blokujący zapobiega przypadkowemu wysunięciu ekranu
- Zabezpieczenie kłódką przed niekontrolowanym otwarciem