Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wentylator-riing-12-led-rgb-256-color-3-pack-3x120mm-lnc-1500-rpm-retail-box-p-12965.html



Wentylator Riing 12 LED RGB 256 color 3 Pack (3x120mm, LNC, 1500 RPM) Retail/BOX

Cena brutto	**155,99 zł**
Cena netto	**126,82 zł**
Numer katalogowy	**AWTTKWSR12RGB3P**
Kod producenta	**CL-F042-PL12SW-B**
Kod EAN	**4717964402387**
Waga	**161.1**
Wymiary	**120 x 120 x 25 mm**
Pozostałe parametry	**- Napięcie: 12V (Started 9V)- Hydrauliczne łożysko- Żywotność: 40000 godzin (25 stopni C)- Złącze: 4-pin PWM, 2510-5P**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rodzaj złącza (zasilanie went.)	**9-pin**
Rodzaj złącza (zasilanie)	**9-pin**
Gwarancja	**24 mc.**
Technologia chłodzenia	**Powietrzem**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Przepływ powietrza	**40.6**
Prędkość wentylatora (min.)	**400**
Podświetlenie	**RGB**
Prędkość wentylatora (maks.)	**1500**
Wentylator	**12 cm**
Liczba wentylatorów	**3**
Poziom hałasu	**26.4**

Opis produktu

Wentylator Riing 12 LED RGB (pakiet 3 wentylatorów)

Wentylator chłodnicy o wysokim ciśnieniu statycznym Riing 12 LED z podświetleniem LED RGB 256 kolorów (zestaw 3 wentylatorów).
Wentylator z serii Riing RGB firmy Thermaltake, to opatentowany, okrągły, wielokolorowy (256 kolorów) wentylator chłodnicy 120 mm. Załączony do zestawy kontroler umożliwia regulację prędkości wentylatorów oraz zmianę kolorów podświetlenia (klikając przycisk MODE, PLAY/PAUSE i SPEED). Łopatki wentylatora są zoptymalizowane pod kątem zwiększenia ciśnienia statycznego, co zapewnia imponującą wydajność chłodzenia. Łożyska hydrauliczne zapewniające cichą pracę i gwarantują

ultraniski poziom hałasu, a antywibracyjny system mocowania poprawia stabilność produktu podczas pracy. Jednolitość koloru i jasności wielokolorowego pierścienia LED jest widoczna ze wszystkich stron i dodaje stylu obudowie.

Opatentowany projekt
Jednolitość koloru i jasności opatentowanego pierścienia LED jest widoczna ze wszystkich kierunków i dodaje stylu obudowie.

Inteligentny kontroler wentylatorów
Niezależny kontroler wentylatorów może przełączać się między 5 trybami LED, w tym jednolitymi kolorami czerwonym, niebieskim, białym, zielonym (z możliwością wyłączenia podświetlenia), lub przejściem pomiędzy 256 kolorami. Funkcje Play/Pause umożliwiają przełączanie kolorów (kolor pozostaje niezmieniony nawet po wyłączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera) z opcjami kontroli prędkości, które jeszcze bardziej redukują hałas.

Skoncentrowane łopatki kompresyjne
Zaprojektowane specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach ciśnienia statycznego w wymagających zastosowaniach, takich jak chłodnice, Skoncentrowane łopatki kompresyjne - Concentrated Compression Blade (CCB) zostały zaprojektowane tak, aby skupiać wewnętrzny słabszy krąg powietrza na zewnątrz, umożliwiając zewnętrznej części sprężanie ciśnienia powietrza.

Ramka blokująca wiatr
Aby osiągnąć maksymalną wydajność chłodzenia zastosowana została ramka wiatrochronu, zaprojektowana tak, aby kierować przepływ powietrza w kierunku środkowej części łopat, tworząc w ten sposób efekt kompresji i blokując uchodzenie powietrza. Ta specjalna konstrukcja redukuje hałas i wibracje łopatek, tworząc idealną równowagę między mocą a dźwiękiem.

Łożysko hydrauliczne o cichej konstrukcji
Łożysko hydrauliczne samosmaruje się wysokiej jakości substancją redukującą tarcie, która zmniejsza hałas podczas pracy i poprawia wydajność. Zaślepka zabezpiecza przed wyciekiem środka smarnego i poprawia żywotność urządzenia. Poziom hałasu można zmniejszyć do 29%, klikając przycisk SPEED na sterowniku wentylatorów.

Antywibracyjny system montażowy
Gumowe podkładki antywibracyjne (montowane techniką in-mold) zapewniają bezproblemowe użytkowanie z 80% pokryciem wszystkich narożników.