

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/wentylator-rs120-argb-white-120mm-fan-single-pack-p-372169.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Wentylator RS120 ARGB White 120mm Fan Single Pack

Cena brutto	86,99 zł
Cena netto	70,72 zł
Numer katalogowy	AWCRRWSRS120RWS
Kod producenta	CO-9050184-WW
Kod EAN	840006684169
Podświetlenie	ARGB
Prędkość wentylatora (maks.)	2100
Wentylator	12 cm
Liczba wentylatorów	1
Poziom hałasu	36
Waga	0.239
Wymiary	120 x 25 mm
Uwaga	CE+WEEE
Rodzaj złącza (zasilanie went.)	4-pin
Gwarancja	24 mc.
Technologia chłodzenia	Powietrzem
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Przepływ powietrza	72.8
Prędkość wentylatora (min.)	420

Opis produktu

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ

Pomiń koncentratory wentylatorów i niepotrzebne przewody łącz szeregowo wentylatory RS ARGB i steruj nimi wszystkimi przez jedno 4-pinowe złącze PWM i złącze ARGB +5 V na płycie głównej.

ŁATWE PODŚWIETLENIE

Włóż wtyczkę i zacznij konfigurować podświetlenie w oprogramowaniu do sterowania podświetleniem ARGB swojej płyty głównej, takim jak ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock RGB czy Gigabyte RGB Fusion.

PRZEPŁYW POWIETRZA I CIŚNIENIE STATYCZNE

Lepsza jakość wentylatora zależy od kilku zasadniczych cech, z których każda poprawia sposób dostarczania ciśnienia i przepływu powietrza przez wentylatory do radiatora czy obudowy. Wentylatory RS sprawdzają się znakomicie pod oboma względami.

ŁOŻYSKO Z MAGNETYCZNĄ KOPUŁĄ



Ulepszone łożysko minimalizuje tarcie i hałas mechaniczny, umożliwiając równowagę pomiędzy silnym przepływem powietrza a niskim poziomem dźwięku. Co więcej, zmniejszone tarcie przekłada się na dłuższy okres eksploatacji wentylatora.

SPRAWDZONA WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA

Wentylatory RS ARGB zostały poddane wielu miesiącom wyczerpujących testów, dzięki czemu odznaczają się doskonałymi parametrami działania w pełnym zakresie prędkości PWM, którymi można sterować przez bezpośrednie połączenie z płytą główną.

TRYB ZERO RPM

Technologia PWM umożliwia precyzyjne ustawianie szybkości wentylatorów, dzięki czemu obracają się tylko z wymaganą prędkością i generują mniej hałasu. Obsługa trybu Zero RPM umożliwia ich całkowite wyłączenie przy niskim obciążeniu, aby wyeliminować hałas.