Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wn781nd-karta-wifi-n150-pci-e-1x2dbi-sma-box-p-38077.html



WN781ND karta WiFi N150 PCI-E 1x2dBi (SMA) BOX

Cena brutto	**44,99 zł**
Cena netto	**36,58 zł**
Numer katalogowy	**NKTPLWN1PE0**
Kod producenta	**TL-WN781ND**
Kod EAN	**6935364050511**
Typ karty sieciowej	**WiFi**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Zysk anteny	**2**
Liczba anten (sieci drobne)	**1**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.11b**
Bezpieczeństwo	**- 64/128 bitowe szyfrowanie WEP- WPA-PSK / WPA2-PSK- Filtrowanie adresów MAC**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**Brak**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows XP**
Akcesoria w zestawie	**- Bezprzewodowa karta sieciowa- Dołączalna antena dookólna- Płyta CD- Skrócona instrukcja obsługi**
Wymiary	**120,8 x 78,5 x 21,5mm**
Interfejs	**PCIe**
Pozostałe parametry	**- Tryby pracy bezprzewodowej:Ad-hoc i infrastruktury- Prędkość bezprzewodowej transmisji do 150Mb/s; płynny przekaz wideo, wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet oraz działanie z gier online- Zł&#26**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Modulacja	**- DBPSK- DQPSK- CCK- OFDM- 16-QAM- 64-QAM**

Opis produktu

Karta TP-LINK TL-WN781ND zapewnia kompleksową wydajność połączeń pomiędzy serwerem a infrastrukturą przełączników, a następnie poprzez złącze PCI Express do końcowych stacji roboczych. Urządzenie pasuje do wszystkich standardowych złączy

PCI Express: x1, x2, x8, lub x16. W porównaniu do standardowych adapterów sieciowych PCI, karta zapewnia szersze pasmo połączeń, niezawodność i funkcjonalność pracy. Szybkie i pewne połączenie internetowe umożliwia pobieranie plików z sieci, wykonywanie połączeń telefonicznych oraz transfer wideo.

Dzięki pracy w standardzie IEEE 802.11n, urządzenie TL-WN781ND umożliwia zestawienie połączenia bezprzewodowego, które w porównaniu do produktów działających w standardzie 11g jest 9 razy szybsze i pokrywa sygnałem 4 krotnie większy obszar. Transmisja danych z prędkością 54Mb/s zapewnia dużą wydajność pracy umożliwiając wygodne surfowanie po Internecie, współdzielenie plików, transfer multimedialny i wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet.

Szyfrowanie WEP nie stanowi już najlepszej ochrony połączeń Wi-Fi przed atakami z poza sieci. Urządzenie TL-WN781ND obsługuje stworzony przez WI-FI Alliance industry group standard szyfrowania WPA/WPA2 chroniąc sieć przed zagrożeniami z zewnątrz.

Funkcja Quick Security Setup (QSS) karty TL-WN781ND pozwala tworzyć wydajne i bezpieczne połączenia chronionę szyfrowaniem WPS, umożliwiając jednoczesne zarządzanie urządzeniem. Rozwiązanie to jest nie tylko szybsze, w porównaniu z tradycyjną konfiguracją, ale również dużo wygodniejsze (nie trzeba pamiętać żadnego hasła).

Karta sieciowa TL-WN781ND wykorzystuje antenę zapewniającą lepszą wydajność transmisji. W zależności od warunków zewnętrznych możliwa jest regulacja kierunku nadawania i odbierania jej sygnałów. Dla bardziej wymagających zastosowań, antena urządzenia może być zastąpiona anteną o większym zysku energetycznym. Zwiększy to zasięg transmisji bezprzewodowej punktu dostępowego.