Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wn881nd-karta-wifi-n300-2-4ghz-pci-e-2x2dbi-sma-box-p-38081.html



WN881ND karta WiFi N300 (2.4GHz) PCI-E 2x2dBi (SMA) BOX

Cena brutto	**59,99 zł**
Cena netto	**48,77 zł**
Numer katalogowy	**NKTPLWN3PE0**
Kod producenta	**TL-WN881ND**
Kod EAN	**6935364050573**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Modulacja	**- DBPSK - DQPSK - CCK - OFDM - 16-QAM - 64-QAM**
Typ karty sieciowej	**WiFi**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Zysk anteny	**2**
Liczba anten (sieci drobne)	**2**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.11n**
Bezpieczeństwo	**- 64/128 bitowe szyfrowanie WEP, - WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK- Filtrowanie adresów MAC urządzeń bezprzewodowych**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**Brak**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows XP**
Akcesoria w zestawie	**- Bezprzewodowa karta sieciowa TL-WN861N- Płyta CD- Skrócona instrukcja obsługi**
Wymiary	**59,7 x 51 x 3,3mm**
Interfejs	**PCIe**
Pozostałe parametry	**- Tryby pracy bezprzewodowej: Ad-hoc / infrastruktury - Prędkość bezprzewodowej transmisji danych w standardzie N do 300Mb/s; płynny przekaz wideo, wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet oraz działanie gier online - Technologia 2T2R MIMO zapew**

Opis produktu

TL-WN881ND(EU) 2.20.0

Do karty TL-WN881ND dołączona jest płyta CD z kreatorem instalacji pozwalającym skonfigurować bezprzewodowe ustawienia sieciowe, takie jak np. zabezpieczenia przesyłu danych lub ustawienia połączeń bezprzewodowych. Ułatwia to obsługę urządzenia nawet początkującym użytkownikom.

Szyfrowanie WEP nie stanowi już najlepszej ochrony połączeń Wi-Fi przed atakami z poza sieci. Karta TL-WN881ND obsługuje stworzony przez WI-FI Alliance industry group standard szyfrowania WPA/WPA2 zabezpieczający sieć WLAN przed zagrożeniami z zewnątrz.

Technologia Clear Channel Assessment (CCA) umożliwia automatyczne unikanie konfliktów kanałów zwiększając wydajność bezprzewodowej transmisji.

Wykorzystując technologię MIMO zakładającą użycie kilku anten do nadawania i odbierania danych, urządzenie ogranicza straty sygnału powstałe na skutek dużych odległości lub przeszkód (stalowych lub betonowych ścian budynków firm lub mieszkań). Ponadto, w przeciwieństwie do rozwiązań standardu 11g, możliwe jest utworzenie długodystansowego połączenia z siecią bezprzewodową.

Bezprzewodowa karta sieciowa PCI Express 2.0(x1) TL-WN881ND działająca zgodnie ze standardem N umożliwia podłączenie komputera do sieci bezprzewodowej zapewniając dostęp do szybkiego połączenia internetowego. Prędkość transmisji bezprzewodowej w standardzie N wynosi do 300 Mb/s, dzięki czemu możliwy jest płynny przekaz HD wideo, lub działanie gier online.