Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wozek-do-montora-pd02mha-cb86-p-410886.html



# Wózek do montora PD02MHA-CB86

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **8 388,99 zł** |
| Cena netto | **6 820,32 zł** |
| Numer katalogowy | **TLSHALAPD02MHAC** |
| Kod producenta | **L50PD02MHA-CB86B** |
| Organizacja kabli | **Nie** |
| Tilt (pochylenie) | **Nie** |
| Uwaga | **Kosz zgodnie z zasadami recyklingu** |
| Regulacja wysokości | **Nie** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Uchwyt na TV | **Nie** |
| Montaż (AGD) | **Stojący** |
| Standard VESA | **800 x 800** |
| Przekątna ekranu (min.) | **46** |
| Przekątna ekranu (maks.) | **98** |
| Obciążenie (maks.) | **120** |
| Waga | **51** |
| Pozostałe parametry | **Kółka jezdne o średnicy 100 mm Nogi stojaka Uchwyty Pilot zdalnego sterowania z przewodem Wózek wyposażony w napęd elektryczny Szyny montażowe VESA** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |

## Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

**Prezentuj i obsługuj monitor w ergonomicznej pozycji.**

Wyjątkowo stabilna konstrukcja doskonale sprawdza się w przypadku dużych, ciężkich oraz dotykowych monitorów wielkoformatowych.

Elektryczna regulacja wysokości umożliwia ustawienie monitora na optymalnej wysokości, zapewniając komfortową pracę każdemu użytkownikowi niezależnie od wzrostu oraz tego, czy pracuje na stojąco, czy na siedząco.

Dzięki kółkom stojak można z łatwością przemieszczać między różnymi pomieszczeniami. Konstrukcja została wyposażona w schowek na urządzenia komputerowe, do którego dostęp jest wygodny od frontu.

Zalety:

- Elektryczna regulacja wysokości.
- Konstrukcja zaprojektowana specjalnie do współpracy z monitorami dotykowymi.
- Profesjonalny system prowadzenia przewodów wewnątrz głównej kolumny.
- Schowek na sprzęt i akcesoria.
- Łatwe przemieszczanie dzięki dużym, ergonomicznym uchwytom.
- Blokowane kółka jezdne o średnicy 100 mm zapewniają bezpieczne i łatwe przemieszczanie po różnych rodzajach podłóg.
- Wysoki stopień fabrycznego montażu skraca czas instalacji i ułatwia uruchomienie urządzenia.