Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wr940n-router-xdsl-wifi-n450-2-4ghz-1xwan-4x10-100-lan-3x5dbi-p-35781.html



WR940N router xDSL WiFi N450 (2.4GHz) 1xWAN 4x10/100 LAN 3x5dBi

Cena brutto	**104,99 zł**
Cena netto	**85,36 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLRXWN31**
Kod producenta	**TL-WR940N**
Kod EAN	**6935364051464**
Akcesoria w zestawie	**- TL-WR940N- Zasilacz- Kabel Ethernet (RJ-45)- Płyta CD- Skrócona instrukcja obsługi**
Wymiary	**230 x 144 x 35mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Gwarancja	**36 mc.**
Typ routera	**xDSL**
Annex [Dotyczy wyłącznie ADSL]	**Nie dotyczy**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Funkcje specjalne	**Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Zysk anteny	**5**
Liczba anten (sieci drobne)	**3**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna stała**
Standardy sieciowe	**802.11b**
Bezpieczeństwo	**64/128bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**4 x 10/100 Mbit/s**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows XP**
Zasilanie	**12DC/1A**

Opis produktu

Bezprzewodowy router, standard N, 450Mb/s

- Prędkością transmisji do 450Mb/s zapewnia płynny przekaz danych wrażliwych na zakłócenia (transmisji HD wideo)
- Wykorzystanie trzech anten znacząco zwiększa siłę i stabilność łącza
- Przycisk WPS umożliwia proste zestawienie połączenia szyfrowanego

- Kontrola przepustowości po adresach IP umożliwia administratorom ustalanie limitów ruchu dla poszczególnych komputeró

Router TL-WR940N działający zgodnie ze standardem N z prędkością do 450Mb/s pozwala na tworzenie przewodowych i bezprzewodowych połączeń sieciowych. Przeznaczony jest dla małych przedsiębiorstw oraz na użytek domowy. Wykorzystuje technologię 3T3R MIMO zapewniającą niespotykaną wydajność transmisji, dzięki której możliwy jest płynny przekaz HD wideo, komunikacja VoIP oraz działanie gier online. Na stylowej obudowie urządzenia znajduje się przycisk aktywujący funkcje Wi-Fi Protected Setup (WPS). Umożliwia ona aktywację połączenia wykorzystującego mechanizm szyfrowania WPA2 do ochrony sieci przed zagrożeniami z zewnątrz.