

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/wrl-router-7200mbps-dual-band-rt-be88u-asus-p-334166.html>



WRL ROUTER 7200MBPS/DUAL BAND RT-BE88U ASUS

Cena brutto	1 539,99 zł
Cena netto	1 252,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEWU
Kod producenta	90IG08V0-MO3N0V
Kod EAN	4711387335680
Taktowanie procesora	2600 MHz
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Firewall	Tak
Przycisk reset	Tak
Ethernet WAN	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Napięcie operacyjne	19 V
Serwer medialny	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)

Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10000 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s
Wbudowany serwer FTP	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax)
Kontrola rodzicielska	Tak
Funkcjonalność NAT	• PPTP Pass-Through • L2TP Pass-Through • IPSec Pass-Through • RTSP Pass-Through • H.323 Pass-Through • SIP Pass-Through • PPPoE Relay
Przycisk WPS	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Obsługa DMZ	Tak
Złącze światłowodowe	SFP+
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	9
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,WPA3-Enterprise,WPA,WPA2-Enterprise,WPA-Enterprise,WPA 3-Personal,WPA-Personal,WPA2-Personal,WPS
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wysokość produktu	60,5 mm
Szerokość produktu	300 mm
Zabezpieczenie firewall	Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
Głębokość produktu	188 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1376 Mbit/s
Diody LED	LAN, Zasilanie, USB, Sieć WAN
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	5764 Mbit/s
Waga produktu	1,06 kg
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Przewody	LAN (RJ-45),RJ-9

Raport zdarzeń systemowych	Tak
Kolor produktu	Czarny,Szary
Serwer DHCP	Tak
Port USB	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Prąd wyjściowy	2,37 A
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	5764 Mbit/s
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Wielkość pamięci flash	256 MB
Typ produktu	Router biurkowy
Typ interfejsu Ethernet LAN	10 Gigabit Ethernet
Modulacja	4096-QAM,OFDMA
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Obsługuje VPN	nstant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark
Ilość anten	4

Opis produktu

- Gwarancja: F024M