

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/wrl-router-7200mbps-dual-band-rt-be88u-asus-p-334166.html>



WRL ROUTER 7200MBPS/DUAL BAND RT-BE88U ASUS

Cena brutto	1 703,99 zł
Cena netto	1 385,36 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEWU
Kod producenta	90IG08V0-MO3NOV
Kod EAN	4711387335680
Zasilacz sieciowy	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Technologia Inteligent mesh	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10000 Mbit/s,1000,2500 Mbit/s
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Kontrola rodzicielska	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Funkcjonalność NAT	• PPTP Pass-Through • L2TP Pass-Through • IPSec Pass-Through • RTSP Pass-Through • H.323 Pass-Through • SIP Pass-Through • PPPoE Relay
Przycisk WPS	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Obsługa DMZ	Tak
Złącze światłowodowe	SFP+

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	9
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,WPA3-Enterprise,WPA2-Personal,WPS,WPA,WPA2-Enterprise,WPA-Enterprise,WPA3-Personal,WPA-Personal
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wysokość produktu	60,5 mm
Zabezpieczenie firewall	Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
Szerokość produktu	300 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1376 Mbit/s
Głębokość produktu	188 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	5764 Mbit/s
Diody LED	LAN, Zasilanie, USB, Sieć WAN
Wielkość pamięci flash	256 MB
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Waga produktu	1,06 kg
Typ interfejsu Ethernet LAN	10 Gigabit Ethernet
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Przewody	RJ-9,LAN (RJ-45)
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Serwer DHCP	Tak
Kolor produktu	Szary,Czarny
Obsługuje VPN	nstant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark
Przekierowanie portów	Tak
Port USB	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	5764 Mbit/s
Prąd wyjściowy	2,37 A
Gniazdo karty SIM	Nie
Rodzaj zasilania	Prąd przemienne
Firewall	Tak

Typ produktu	Router biurkowy
Ethernet WAN	Tak
Modulacja	OFDMA,4096-QAM
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Taktowanie procesora	2600 MHz
Ilość anten	4
Karta gwarancyjna	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie operacyjne	19 V
Serwer medialny	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M