Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wzmacaniacz-sygnalu-eap211-bridge-kit-867-mbps-in-outdoor-p-350352.html



Wzmacaniacz sygnału EAP211-Bridge KIT 867 Mbps In/Outdoor

Cena brutto	**749,99 zł**
Cena netto	**609,75 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000049**
Kod producenta	**EAP211-Bridge KIT**
Kod EAN	**8885020627053**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada Kopia i przywracanie ustawień Aktualizacja oprogramowania przez stronę Web NTP Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera OC300, Kontrolera OC200, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada.**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Zysk anteny	**7**
Liczba anten (sieci drobne)	**2**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11b**
Bezpieczeństwo	**VLAN Kontrola dostępu Wykrywanie nieautoryzowanych AP Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej*4 Maksymalna liczba Filtracji MAC: 4,000 Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**3 x 10/100/1000 Mbit/s**
Wymagania środowiskowe	**Obudowa odporna na warunki atmosferyczne: IP65 Dopuszczalna temperatura pracy: -4070 Dopuszczalna temperatura przechowywania: -4070 Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%90%, bez kondensacji**

Zasilanie	**12V DC / 24V Pasywne PoE (adapter Pasywnego PoE w zestawie)**
Akcesoria w zestawie	**EAP211-Bridge KIT Adapter Pasywnego PoE Przewód zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy**
Wymiary	**224 × 79 × 60 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

EAP211-Bridge KIT
Bezprzewodowy, wewnętrzny/zewnętrzny Most Omada, 5 GHz 867 Mb/s

- Wi-Fi w standardzie 802.11ac i prędkości do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz*1
- Idealne rozwiązanie do bezprzewodowej trasmisji danych na dystansie do 1 km*2
- Automatyczne parowanie i diody LED ułatwiające wdrożenie
- 3 Gigabitowe porty Ethernet zapewniają szybkie połączenia dla kamer IP
- Scentralizowane i zdalne zarządzanie dzięki integracji z Omada SDN
- Obudowa o klasie szczelności IP65 i ochrona odgromowa 6 kV umożliwiają pracę w każdych warunkach pogodowych*3
- Elastyczne wdrożenie za pomocą obsługi Pasywnego PoE (adapter znajduje się w zestawie)