Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wzmacaniacz-sygnalu-eap211-bridge-kit-867-mbps-in-outdoor-p-350352.html



# Wzmacaniacz sygnału EAP211-Bridge KIT 867 Mbps In/Outdoor

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **716,99 zł** |
| Cena netto | **582,92 zł** |
| Numer katalogowy | **KMTPLAP00000049** |
| Kod producenta | **EAP211-Bridge KIT** |
| Kod EAN | **8885020627053** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Aplikacja Omada Kopia i przywracanie ustawień Aktualizacja oprogramowania przez stronę Web NTP Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera OC300, Kontrolera OC200, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada.** |
| Pasma (sieci drobne) | **5 GHz** |
| Zysk anteny | **7** |
| Liczba anten (sieci drobne) | **2** |
| Antena (sieci drobne) | **Wewnętrzna** |
| Standardy sieciowe | **802.11b** |
| Bezpieczeństwo | **VLAN Kontrola dostępu Wykrywanie nieautoryzowanych AP Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej*4 Maksymalna liczba Filtracji MAC: 4,000 Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise** |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | **3 x 10/100/1000 Mbit/s** |
| Wymagania środowiskowe | **Obudowa odporna na warunki atmosferyczne: IP65 Dopuszczalna temperatura pracy: -4070 Dopuszczalna temperatura przechowywania: -4070 Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%90%, bez kondensacji** |

| | |
|---|---|
| Zasilanie | **12V DC / 24V Pasywne PoE (adapter Pasywnego PoE w zestawie)** |
| Akcesoria w zestawie | **EAP211-Bridge KIT Adapter Pasywnego PoE Przewód zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy** |
| Wymiary | **224 × 79 × 60 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |

## Opis produktu

**EAP211-Bridge KIT**
Bezprzewodowy, wewnętrzny/zewnętrzny Most Omada, 5 GHz 867 Mb/s

- Wi-Fi w standardzie 802.11ac i prędkości do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz*1
- Idealne rozwiązanie do bezprzewodowej trasmisji danych na dystansie do 1 km*2
- Automatyczne parowanie i diody LED ułatwiające wdrożenie
- 3 Gigabitowe porty Ethernet zapewniają szybkie połączenia dla kamer IP
- Scentralizowane i zdalne zarządzanie dzięki integracji z Omada SDN
- Obudowa o klasie szczelności IP65 i ochrona odgromowa 6 kV umożliwiają pracę w każdych warunkach pogodowych*3
- Elastyczne wdrożenie za pomocą obsługi Pasywnego PoE (adapter znajduje się w zestawie)