

Wzmacniacz 2-port VGA Splitter 450MHz VS132A

Cena brutto	**234,99 zł**
Cena netto	**191,05 zł**
Numer katalogowy	**AVATNSVS132AA70**
Kod producenta	**VS132**
Kod EAN	**4710423775947**
Wymiary	**13.00 x 7.51 x 4.40**
Pozostałe parametry	**Wejście wideo Interfejsy 1 x męski HDB-15 (niebieski) Impedancja 75 Maks. Odległość 1,8 m Wyjście wideoInterfejsy 2 x żeńskie HDB-15 (niebieskie) Impedancja 75 Wideo Maks. Pasmo 450 MHz Maks. Rozdzielczość Do 2048 x 1536 Maks. Odległość do 30 m**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Funkcje specjalne	**Jedno wejście wideo do 2 wyjść wideo Obsługuje pasmo do 450 MHz Kaskadowy do 3 poziomów - zapewnia do 8 sygnałów wideo Transmisja na duże odległości - do 30m* Najwyższa jakość wideo do 2048 x 1536 Obsługuje monitory VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA i mu**
Zasilanie	**Złącza Zasilanie 1 x gniazdo prądu stałego Pobór mocy DC5V:0.62W:3BTU**
Waga	**0.42**
Akcesoria w zestawie	**1x rozdzielacz wideo VS132A 1x zasilacz 1x instrukcja obsługi**

Opis produktu

VS132A Video Splitter to urządzenie wzmacniające, które duplikuje sygnał wideo z jednego źródła do 2 urządzeń wyjściowych. Dzięki możliwości kaskadowania na trzech poziomach, VS132A zapewnia do 8 sygnałów wideo, a także zwiększa zasięg transmisji do 30 m, dzięki czemu doskonale nadaje się do publicznych systemów nadawczych.

Aby bezproblemowo przesyłać wiele wysokiej jakości sygnałów wideo VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA i multisync na duże odległości, VS132A jest najlepszym wyborem.

Zastosowania obejmują:

- Finanse zdalne wyświetlanie informacji giełdowych
- Edukacja zdalne wyświetlanie wykładów i lekcji w salach i salach lekcyjnych
- Business zdalne wyświetlanie adresów do przepełnionych pokoi; wideokonferencje; i dema