

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/wzmacniacz-2-port-vga-splitter-450mhz-vs132a-p-229237.html>



## Wzmacniacz 2-port VGA Splitter 450MHz VS132A

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto          | <b>192,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cena netto           | <b>156,90 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numer katalogowy     | <b>AVATNSVS132AA70</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kod producenta       | <b>VS132</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kod EAN              | <b>4710423775947</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pozostałe parametry  | <b>Wejście wideo Interfejsy 1 x męski HDB-15 (niebieski)<br/>Impedancja 75 Maks. Odległość 1,8 m Wyjście wideoInterfejsy 2 x żeńskie HDB-15 (niebieskie)<br/>Impedancja 75 Wideo Maks. Pasma 450 MHz Maks. Rozdzielczość Do 2048 x 1536 Maks. Odległość do 30 m</b>   |
| Akcesoria w zestawie | <b>1x rozdzielacz wideo VS132A 1x zasilacz 1x instrukcja obsługi</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie            | <b>Złącza Zasilanie 1 x gniazdo prądu stałego Pobór mocy DC5V:0.62W:3BTU</b>                                                                                                                                                                                          |
| Gwarancja            | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kolor (wyliczeniowy) | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary              | <b>13.00 x 7.51 x 4.40</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga                 | <b>0.42</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Funkcje specjalne    | <b>Jedno wejście wideo do 2 wyjść wideo Obsługuje pasmo do 450 MHz Kaskadowy do 3 poziomów - zapewnia do 8 sygnałów wideo Transmisja na duże odległości - do 30m* Najwyższa jakość wideo do 2048 x 1536 Obsługuje monitory VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA i mu</b> |
| Uwaga                | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Opis produktu

VS132A Video Splitter to urządzenie wzmacniające, które duplikuje sygnał wideo z jednego źródła do 2 urządzeń wyjściowych. Dzięki możliwości kaskadowania na trzech poziomach, VS132A zapewnia do 8 sygnałów wideo, a także zwiększa zasięg transmisji do 30 m, dzięki czemu doskonale nadaje się do publicznych systemów nadawczych.

Aby bezproblemowo przesyłać wiele wysokiej jakości sygnałów wideo VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA i multisync na duże odległości, VS132A jest najlepszym wyborem.

Zastosowania obejmują:



- 
- Finanse zdalne wyświetlanie informacji giełdowych
  - Edukacja zdalne wyświetlanie wykładów i lekcji w salach i salach lekcyjnych
  - Business zdalne wyświetlanie adresów do przepelnionych pokoi; wideokonferencje; i dema