

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/wzmacniacz-cudy-re1200-outdoor-wifi-5-ac1200-1xlan-passive-poe-p-343706.html>



Wzmacniacz Cudy RE1200 Outdoor WiFi 5 AC1200 1xLAN Passive PoE

Cena brutto	247,99 zł
Cena netto	201,62 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREBWC
Kod producenta	AP1200 Outdoor
Kod EAN	6971690792855
Ilość sztuk	1
Szerokość produktu	240 mm
Głębokość produktu	100 mm
BeamForming	Tak
Diody LED	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Waga produktu	415 g
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia	0 - 24 V
Szerokość pasma	0,08 GHz
Zestaw do montażu ściennego	Tak
Kolor produktu	Biały
Pobór mocy (max)	12 W
Obsługa PoE	Tak
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	867 Mbit/s
Wi-Fi	Tak
Maksymalny dystans transferu	170 m
Typ anteny	Zewnętrzny
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	12 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a
Pobór mocy	2,5 W
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Ilość anten	2
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s

Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Wielkość pamięci flash	8 MB
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Stopień ochrony IP	IP65
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ mocowania	Ściana/Słupek
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zestaw układów	MT7628DA
Zgodny z Mac	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Przycisk reset	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Podręcznik użytkownika	Tak
Standardy Wi-Fi	802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Przycisk WPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 100%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK, WPA2-PSK
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 60 °C
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android
Wysokość produktu	53,7 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M