

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/wzmacniacz-sieciowa-tp-link-re305-p-196202.html>

Wzmacniacz sieciowa TP-LINK RE305

Cena brutto	149,99 zł
Cena netto	121,94 zł
Numer katalogowy	KILTPLREP0007
Kod producenta	RE305
Kod EAN	6935364097974
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	62 mm
Szerokość produktu	80 mm
Głębokość produktu	77,8 mm
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	89 mm
Waga wraz z opakowaniem	250 g
Szerokość opakowania	156,5 mm
Głębokość opakowania	101,5 mm
Kolor produktu	Biały
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 867 Mb/s - 802.11ac
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Wi-Fi	Tak
Ostrzeżenia	Unikaj ekstremalnych temperatur.,Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.,Unikaj kontaktu z wodą.
Zabezpieczenia	WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Kolor główny	Biały
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Pobór mocy (max)	7,3 W
Kod producenta	RE305

Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	867 Mbit/s
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Realna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Typ anteny	Wewnętrzny
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Certyfikaty	CE, FCC
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Ilość anten	2
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Zgodny z Mac	Tak
Szerokość	101.5 mm
Przycisk reset	Tak
Przycisk WPS	Tak
Wysokość	156.5 mm
Maksymalne zużycie mocy	7,3 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Głębokość	95 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows 8.1, Windows NT, Windows 98SE
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Zgodność z RoHS	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Standardy Wi-Fi	802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK

Opis produktu

- Gwarancja: G036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
